

# 水泥基匀质板复合芯材 匀质颗粒板

产品名称	水泥基匀质板复合芯材 匀质颗粒板
公司名称	廊坊聚炎节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聚炎 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇豆庄村西街(廊泊路东800米) (注册地址)
联系电话	13832675557

## 产品详情

### 水泥基匀质板复合芯材 匀质颗粒板

水泥匀质板是一种新型墙体保温材料，他是在菱镁匀质板的基础上衍生而来的。水泥匀质板是以硅、钙质矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料，复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒(又称膨胀聚苯颗粒)，辅以适量发泡、防水等改性剂(不含氯化镁、氯氧镁)，经加水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质颗粒板生产线以矿物原料及粘结改性剂为主要无机胶结材料,复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒(又称膨胀聚苯颗粒)，辅以适量的发泡、憎水等添加剂(不含氯化镁、氯氧镁)，经水混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程具有良好保温防火板材。生产的产品匀质保温板具有防火性能高、保温隔热性能强、抗拉压强度大、抗水性能好、质地轻、环保可回收利用等特点。

匀质板是以无机粘结改性剂为主要无机胶结材料，并复合膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒，辅以憎水等添加剂，经混合搅拌、模具或设备压制成型、养护、加工等工艺而制成的用于建筑节能工程的保温板(简称匀质防火保温板)。

匀质板是以硅、钙、镁质矿物原料为主要无机胶结材料,复合聚苯乙烯泡沫颗粒,辅以适量引气、憎水等添加剂,经混合搅拌、平板设备辊压或设备压制成型、养护、切割而制成的用于建筑节能工程的具有良好防火性能的保温板材。

匀质板按照成型工艺可分为平板设备辊压成型及模箱压合砌块成型两种。其中平板设备辊压成型根据选用原材料不同可以分为氯氧镁匀质板、硫氧镁匀质板及普通硅酸盐水泥匀质板;模箱压合成型工艺当前主要以生产硅酸盐水泥匀质板为主。

水泥基匀质板专用添加剂采用多种化工原料科学搭配、复配而成,替代胶粉、纤维素等需要单独添加的外加剂,综合造价低,节约成本。可与水泥粉料提前预搅拌混合,一般添加量为水泥重量的2.5~3%。具有早强、增强、保水、引气、减水、提高抗冻性、抗渗性等作用。