

# 井下矿用阻燃网线MHYV4\*2规格型号表

产品名称	井下矿用阻燃网线MHYV4*2规格型号表
公司名称	天津市天联线缆有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:天联线缆 规格型号:MHYV 产地:河北省廊坊市大城县
公司地址	天津市武清区曹子里镇
联系电话	0316-2158670 18533641666

## 产品详情

简要描述：井下矿用阻燃网线MHYV4\*2规格型号表导体：23AWG 单根实心裸铜导体绝缘：1.16mm，实心聚乙烯，颜色：蓝\*白/蓝，橙\*白/橙，绿\*白/绿，棕\*白/棕

井下矿用阻燃网线MHYV4\*2规格型号表应用范围:矿用网线是在煤矿生产型企业中，安全信息化数据传输的线，尤其在工业环网中的数据传输起着关键作用，  
我公司的主营产品MHSYV-5 4\*2\*0.5型号矿用网线，井下矿用阻燃网线MHYV4\*2规格型号表主要用于:坑道、平井、竖井、采煤现场等,远程视频监控分布式前端汇集传输系统

矿用阻燃网线参考标准：MT818.14-1999

矿用阻燃网线规格：4\*2\*0.5 8\*2\*0.5 16\*2\*0.5 20\*2\*0.5 25\*2\*0.5

矿用阻燃网线4\*2\*0.5产品结构：导体：单根实心裸铜导体（0.5mm）绝缘：实心聚乙烯，颜色：蓝\*白/蓝，橙\*白/橙，绿\*白/绿，棕\*白/棕对绞：

两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性成缆：4对绞合,确保优异的近端串扰（NEXT）特性.屏蔽：铝箔+铜线编织，编织密度 60%

外护套：阻燃蓝色聚氯乙烯PVC

煤矿用阻燃网线安装时要严格按照工艺施工密封处理好。中间接头必须采用金属铜外壳外加PE或PVC绝缘防腐层的密封结构，在现场施工中保证铅封的密实，这样有效的保证了接头的密封防水性能。

矿用网线还可根据用户要求定做（如：钢带铠装，钢丝铠装）

产品结构

导体：23AWG 单根实心裸铜导体

绝缘：1.16mm, 实心聚乙烯，颜色：蓝\*白/蓝，橙\*白/橙，绿\*白/绿，棕\*白/棕

对绞：两根绝缘芯线两两绞合,每一对采用不同的对绞节距确保优异的近端串扰（NEXT）特性

成缆：4对绞合,中心采用十字骨架填充，确保优异的近端串扰（NEXT）特性.

分隔层：分隔包带

屏蔽：铝箔 + 镀锡铜线编织，编织密度 60%

内护套： 8.0 mm,LLDPE, LLDPE, 颜色：黑,厚度:0.5mm（标称）.

金属软管铠装：钢带厚度0.3mm（标称），内管直径 8.5mm,外管直径 13mm

外护套：聚氯乙烯PVC,颜色：黑，耐UV,厚度:0.8mm（标称）.外径 15mm