

25KW低噪音水冷汽油发电机组

产品名称	25KW低噪音水冷汽油发电机组
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

25KW低噪音水冷汽油发电机组 大泽动力汽油发电机交流励磁的主要优点是异步发电机结构简单,牢固,特别适合于高圆周速度电机.无集电环和碳刷,可靠性高,不受使用场所限制.由于无转子励磁磁场,不需要同期及电压调节装置,电站设备简化.负荷控制十分简单,多数情况下不需水轮机调速器,水轮机可全速运行或在锁定导叶开度下,在转速范围内变速运行.异步汽油发电机尽管可能出现功率摇摆现象,但无同步发电机类似的振荡和失步问题.并网操作简便。大泽汽油发电机在每台发电机中都有自动调节电压装置，这样就保证了汽油发电机出现功率摇摆电压不稳的现象。

汽油发电机。该结构简单，单元设计简单紧凑，体积小，安装空间小，可与船舶安装在任意位置。整体密封式防噪声罩的设计，提前将所有连接件安装在发动机罩上，保证了机组的低噪声运行，使机组的安装和维护更加方便。所有的日常维护点和操作表面都在发电机组的同一侧。单通道设计使机组的日常维护和检查变得简单可行。整体底板和防震砌块既保证了机组的平稳运行，又解决了阻尼块老化带来的隐患。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号TO-465F1

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：68-75

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：270/294kg

外形尺寸：1130*716*653mm

汽油发电机在运转过程中，发出的各种适度的噪声是允许存在正常的响声；而在有故障非正常运转时发出异常响声则是不允许的。异常响声往往是汽油发电机产生严重故障的前兆，如不及时查清原因并加以排除，将会发生大事故，造成不必要的损失。但如何确定正常响声和异常响声来判别故障所发生的部位有的难度。响声产生的原因、出现的时间、发生的部位、变化的规律是不一样的，这就为我们判断故障提供了依据。这些需要在实践中总结和提高。汽油发电机运转中的异常响声归纳起来有十几种：活塞敲缸声、活塞销的敲击声、爆震声、活塞碰缸头声、气门敲击声、活塞环敲击声等，但因汽油发电机结构紧凑，运动部件相对质量较轻而且转速较高，有些不正常的响声分系统不易判断，反映出来的是一种杂音，下面就一般的响声作出分析及检查。