

360W数字IP网络广播功放，IP网络广播功率放大器，订制1500W IP网络大功率功放

产品名称	360W数字IP网络广播功放，IP网络广播功率放大器，订制1500W IP网络大功率功放
公司名称	深圳市鼎尊时代科技有限公司
价格	19800.00/件
规格参数	品牌:chndzpa 型号:DZ-IP360 产地:广东
公司地址	广州白云
联系电话	15818722296

产品详情

360W数字IP网络广播功放，IP网络广播功率放大器，订制1500W IP网络大功率功放

深圳市鼎尊时代科技有限公司

主营：品牌校园广播系统 | 智能广播系统 | 定时广播系统 | 分区广播系统厂家 | IP网络广播系统 | IP网络对讲求助系统 | 无线预警广播系统 | 无线预警显示系统 | 会议系统 | 音响系统厂家 | 校园广播系统厂家 | 校园广播系统报价 | 室外防水音柱生产厂家 | 广播系统厂家 | 智能校园广播系统厂家 | 广播系统生产商 | 吸顶音响生产厂家 | 室外防水音柱报价 | 室内木质音柱厂家 | 工厂广播系统报价；欢迎新老客户来电咨询！

单向终端，数字解码终端与合并式功放一体功能，功率为650W。

功能：

二路话筒输入、二路辅助信号输入、一路网络与辅助信号输入、一路辅助输出。

100V、70V定压输出和4-16 定阻输出。

有静音强插功能，便于插入优先广播。

可自动控制功放开关。

各路信号有独立音量控制和总量控制。

高音和低音音调控制。

自动温控风机强制冷却散热。

MIC1输入插口具有高优先权，由该插口输入信号将抑制其他插口输入信号。

技术参数：

输出端子：70V,100V&4 ~ 16

输出功率：650W

输入灵敏度&阻抗：MIC1、2输入:5mV/600 Ω ，不平衡6.3连接端子；AUX1、2、NET输入:350mV/10K Ω ，不平衡RCA连接端子

输出灵敏度&源阻抗：OUTPUT:1000mV/470 Ω ，不平衡RCA连接端子

音调：低音: $\pm 10\text{dB}$ at 100Hz；高音: $\pm 10\text{dB}$ at 10KHz

频率响应：50Hz ~ 16KHz(+1dB,-3dB)

信噪比：MIC1、2:66dB；AUX1、AUX2、NET:80dB

失真：< 0.5%(在1KHz,1/3额定功率)

传输速率：10/100Mbps

支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)

网络延时：50ms

音频位率：8Kbps ~ 320Kbps自适应

音频格式：MP3

采样率：8K ~ 48KHz

散热：侧入后出强制风扇冷却,内部功率模块达到55度时启动风扇

保护：过热保护、过流保护、短路保护

电源：~ 220V/50Hz

电源耗散：800W

工作温度：-20 ~ +60

工作湿度：-10% ~ 90%

尺寸：483W × 90H × 410D

重量：19Kg