

# 直流电火花检测仪

产品名称	直流电火花检测仪
公司名称	上海礼荣机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市中南一路3号武汉办事处
联系电话	027-87719623

## 产品详情

百佳利BUCKLEYS直流电火花检测仪PHD 2-40使得检测者能够在较大范围内快速、高效地检测出非导电性涂层和膜层上的孔隙、微孔和裂缝等。直流电火花检测仪PHD 2-40适用于检测厚度在60micron(0.06mm)~26mm的涂层，广泛应用于石油化工厂、航空工业、管道工程、和塑料制造等行业。

英国百佳利BUCKLEYS直流电火花检测仪, BUCKLEYS PHD 2-40 Pinhole / Holiday Detector D4A。

直流电火花检测仪完整配置：PHD 2-40部件、内置式充电器和电池、肩包、带2米高压线的检测棒把手、电源充电器连接线、5米接地线、探刷、150mm长直硅胶电极棒、探棒、2根460mm长延伸棒、接地磁铁、电极靴、修剪工具、检测电压计算表、原装工具箱。技术规格：

适用电压：充电式电池，适用电压230V交流电/50Hz；可调输出电压：2-40kV 直流电；

报警灵敏度：0-500 uA；涂层检测厚度：60micron(0.06mm)~26mm；最大连续电流：<1 mA；

探测精度：+/- 1%；操作时间：充电后可连续使用7小时；净重量：6.5 kg；

净尺寸（宽×高×长）：21cm×12.5cm×26.5cm；包装重量：11 kg；

包装尺寸（宽×高×长）：62cm×32cm×25cm。特点：— 3.5 清晰LCD数字显示检测电压；—

具有数字显示及声音报警功能；— 提供国家标准校准证；—

输出电压可准确限制以保证操作工的安全；— 把手内嵌安全开关；— 内置充电装置；—

整体轻巧易于携带；— 在检测具体的基板或潮湿的表面时，具有不同的灵敏度；—

适用BUCKLEYS所有的电极棒；— 一年的正常保修期；— CE认证。