

自承式芯模 现浇混凝土空心楼盖成孔芯模生产商

产品名称	自承式芯模 现浇混凝土空心楼盖成孔芯模生产商
公司名称	郑州鸿磊建材有限公司
价格	13.00/套
规格参数	品牌:鸿磊建材 型号:来图加工 产地:江苏
公司地址	新密市曲梁镇坡刘村坡刘44号
联系电话	13083726852 13083726852

产品详情

自承式芯模 现浇混凝土空心楼盖成孔芯模具有材质轻、高强、安装灵活、施工便捷、易搬运等优点。自承式芯模突破了现有技术的发展瓶颈，更新了传统的设计理念，经济效益十分明显。自承式芯模现浇混凝土空心楼盖技术，具有整体性能好、防水性能强、混凝土耐久性能佳、保温、隔热、隔音的优点，

空心楼盖板自承式芯模浇筑中注意事项：

- 1、混凝土的塌落度应控制在在180-200之间，较大粒径不得大于25mm。
- 2、混凝土在楼面的输送搭设专门的架空150mm的施工便道，混凝土泵送管不得直接放在钢筋和空心楼盖芯模上。浇筑混凝土时，出料口不能高于自承式芯模50cm，须施工人员控制出料口在空心楼盖成孔芯模肋梁里浇筑，如出现破损方箱应及时修补。
- 3、浇筑混凝土时，应分两次浇筑，一次浇至1 / 2高，宜使用2台插入式混凝土的30振捣棒仔细振捣，振捣棒都肋部必须按规定间距振捣，不得漏振，只有这样才能把空心楼盖芯模下空气全部排除干净，使方箱下混凝土振捣密实。

空心楼盖芯模的养护及拆模：

1. 砼的养护采用人工自然养护法或洒水湿润养护。在砼浇筑完毕后的12h以内对砼加以覆盖麻袋或草包并浇水养护，养护时间当砼中无外加剂掺入时，不得少于7昼夜，当砼中有外加剂掺入时，不得少于14昼夜。
2. 砼的拆模：侧模在砼强度确认其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后可拆除，底模的拆除要等到混凝土强度达到100%后方可拆除。

