

# 人造草足球场地基础

产品名称	人造草足球场地基础
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	盛立体育:新国标 足球场人造草坪:50mm 人造草坪材料厂家:人造草坪足球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 人造草足球场地基础分类及标准

#### 人造草足球场地基础

场地基础是足球场人造草坪铺设\*重要的环节，场地基础的好坏会直接影响到足球场人造草坪的使用寿命。就像建筑物一样，好的基础是保证建筑物不会倒下的决定性因素。足球场人造草坪的场地基础处理也是球场场地建设的重要问题。

#### 人造草足球场地基础分类

人造草施工对地基要求不高，可以是水泥地面、沥青地面，也可以是硬沙地面、水泥稳定层面。

#### 人造草地基基础分类：

##### 一、沥青混凝土基础：

1、普通沥青（做沥青基础的常选，价格稍便宜）。

2、疏水沥青（成本太高、施工复杂，比较少用）；强度和延展性好，是较为理想的基础，特别适用北方气候寒冷和温差较大的区域，但造价较高。

二、水泥基础：强度好，经济实用，适合温差小的地区，但延展性差。

三、水泥石粉基础：工期短，成本低，排水性能好，但耐候性差，易氧化，引起地面基础不平整。

四、碎石疏水基础：成本\*低，排水性能好，但是平整度差，问题较多。

#### 人造草足球场地基础标准

- 1、基础外观：表面均匀坚实无明显压路痕迹（如果有压路痕迹会导致凹凸不平，不平整），平整无裂痕，无烂边堆挤、松散、波浪、麻面，接缝平顺光滑，不得有阻水现象；
- 2、基础排水：排水系统一般都是用坡度排水和龟背排水两个方法，如果试水时，雨水排水120分钟后，允许存有积水，但积水厚度不得大于4mm；这才符合要求。
- 3、排水坡度：基础竣工后放10x10米的方格网进行复测标高，并算出排水坡度，排水坡度，如果不符合这个要求均不及格。
- 4、密实度：稳定层碾压密实度 93%；如果没有达到这个值的话，很可能会造成裸露情况出现，这样会给后期造成一定的影响。（一般人造草足球场多用水泥做基础）
- 5、合格率：平整度、坡度、场地标高的合格率均达到85%以上；
- 6、厚度误差：厚度允许偏差  $\pm 10\%$ 。如果厚度偏差过大或者过少都会直接影响草坪铺装情况，也会导致场地不平整情况出现。所以偏度值不能超过  $\pm 10\%$ 。

沥青混凝土基础适用于网球场、曲棍球场、足球场，其中曲棍球场必须使用疏水沥青基础，其它皆可使用普通沥青基础；足球场四种基础都适用，可根据实际情况选择，推荐使用水泥石粉基础，基本排除碎石疏水基础；这三种球场皆可使用水泥基础。