

天津华能余热回收利用 废气余热回收厂家 青岛余热回收厂家

产品名称	天津华能余热回收利用 废气余热回收厂家 青岛余热回收厂家
公司名称	天津华能北方热力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市蓟县邦喜公路北侧（天津雀巢天然矿泉水有限公司东院）
联系电话	13920793716 13920793716

产品详情

板式烟气换热器版型采用股权焊接形式

热管烟气换热器在进行换热时，通过在全封闭真空工作的蒸发与凝结来传递热量，蒸汽余热回收厂家，导热原件具有较好的导热性，和等温性，冷热两侧的传热面积可以任意改变等特点。而且热管的结构下，流体的助力损失较小，烟气不泄露，没有附加动力消耗，后期的维护费用比较低。

板式烟气换热器版型采用股权焊接形式，在设计制造过程中，锅炉余热回收厂家，可以按照项目情况进行调整，废气余热回收厂家，设备弹性大，总体传热系数高，而且可以多次试压，检测泄漏问题。板式节能能承受的烟气排放量大的项目，换热效率快导热性能好，进风出风速度自然就快了，能节省不少时间成分，青岛余热回收厂家，后期堵灰等故障出现时维护也方便。

余热锅炉在设备的安装以及布置方面

余热锅炉在设备的安装以及布置方面，在一定程度上为用户提供了较大的空间，整个设备的重量轻且体积小，本设备由于采用立式布置，实现了烟气与水的逆向换热，体积重量大幅降低。

余热锅炉非常的耐磨损，设备中的针形管主要是采用顺列布置，针肋把空间分成若干小的区域，这样对气流有均流作用，采用列布置的光管、螺旋翅片管等相比，在其它条件相同的条件下，磨损寿命高3~4倍。

无论余热锅炉是横向还是纵向冲刷管束，所有针形扩展表面都受到烟气的横向紊流冲刷，气流在针肋的圆柱背面形成对称的稳态漩涡和回流区，热边界层不断的被破坏和再形成，从而使整个的换热边界层减薄，减少热阻提高换热系数。

经常检查炉膛和烟道耐火砖墙、炉门、看火孔、出灰门、省煤器的管端是否漏风，若发现漏风，应及时嵌缝修补。保温层使用时间长了可能脱落，使散热量增加，既损失热量又增加锅炉房的温度，有时可能会人。因此发现保温层脱落，必须及时处理。阀门、水泵、油泵、阀杆、填料盒处都有填料密封，要经常检查这些部位，发现问题及时处理。

天津华能余热回收利用-废气余热回收厂家-青岛余热回收厂家由天津华能北方热力设备有限公司提供。天津华能北方热力设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事天津全电熔玻璃窑炉，天津坩埚玻璃窑炉，天津玻璃窑炉的厂家，欢迎来电咨询。