

襄阳三菱数控主机不启动维修，Mitsubishi系统报警黑屏找郑州明川

产品名称	襄阳三菱数控主机不启动维修，Mitsubishi系统报警黑屏找郑州明川
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

计时器运行

在开展计时器运行在信息中设为"1"。

< 计时器运行方式实例 >

事前设置

因为在插上电源的时候由LED显示屏来表明定正值，因而把LED显示屏（表明挑选）（E43）的信息设为"13"（定正值）。

用本身电阻器和 / 键来设置按时运行时的人物设定工作频率。

运行次序

1) 用 / 键来设置展示在LED显示屏里的计时器值（闪动），功能键开始运转。
计时器运转时间设置范畴：1 ~ 9999 (s)

2) LED显示器定正值（表明）开展倒记数，到0时降速终止。

3) 降速终止后LED显示屏为设置的定正值的闪动表明。

在『FWD』中运行时，按时被倒记数，到0时降速终止，end和0交叉式表明。把『FWD』设成OFF时返回计时器值。

电动机（容积，额定电压）

依照电动机的额定值（电动机额定值出厂铭牌史料记载值）开展设置。

P09

转差赔偿增益值

按变频调速器容量一般的额定值转差做为标准（****）。

请一边确定电动机的速率一边作出调整。

本数据与开关电源系列产品不相干，为一同的信息。

标准额定值转差（****后的转差工作频率）

容积（kW/HP）

博仕规范 8 型系列产品 额定值转差（Hz）

HP主要表现 意味着特点 额定值转差（Hz）

博仕规范 6 型系列产品 额定值转差（Hz）

其他 额定值转差（Hz）

0.06/0.1

1.77

2.50

0.1/0.12

0.2/0.25

2.33

0.4/0.5

2.40

0.75/1

1.5/2

2.00

2.2/3

1.80

1.17

3.7/5

1.93

1.50

因为本作用也运用电动机的特点，所以必须适当设置基本上（标准）工作频率电