有釉面发泡陶瓷保温仿石材饰面板 依德创拓

产品名称	有釉面发泡陶瓷保温仿石材饰面板 依德创拓
公司名称	武汉依德创拓科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道3号激光工程设计总部二期研发楼6栋6单元11层05室
联系电话	13908620512 13908620512

产品详情

发泡陶瓷保温装饰一体板价格:普通施工

- 1.发泡陶瓷保温装饰一体板施工前,应根据客户的施工要求和施工现场的基本情况设计施工方案。施工方案应经建设监理或建设单位批准。参与施工的人员应接受发泡陶瓷保温装饰一体板施工培训,并取得相关证书。
- 2.发泡陶瓷保温装饰一体板施工前基层施工质量验收应合格。
- 3.建筑发泡陶瓷保温装饰一体板应注意时间。当室外环境温度高于37或低于5时,不能进行施工;雨天、 下雪天、五级以上大风等恶劣天气不准施工。
- 4.发泡陶瓷保温装饰一体板进场后,应按有关规定进行质量检查和验收。
- 5.在发泡陶瓷保温装饰一体板施工中,可采取防雨、防风、防晒、防冻、防交叉污染等有效措施,保护成品。
- 6.发泡陶瓷保温装饰一体板的堆放区域应平整,在运输和安装过程中应小心搬运。

现行国家规定,凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(部令06号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A1级的材料.只要符合条件的A1级材料,就可以使用。

纤维增强复合材料保温板主要原料为阻燃发泡材料、粘结剂及和各种改性剂等,利用先进生产工艺,采用科学配比,经流水线一次压制成型,有釉面发泡陶瓷保温仿石材饰面板,再经蒸汽养护和自然养护而

成。

市场上也有叫硅岩板的,该产品防火性能较好,保温效果一般,强度高,不易破碎,由于导热系数偏大,可以作为内外组合保温砂浆方案的替代品。纤维增强复合保温板,导热系数0.0630~0.07W/(m·K)

有釉面发泡陶瓷保温仿石材饰面板-依德创拓(推荐商家)由武汉依德创拓科技发展有限公司提供。武汉依德创拓科技发展有限公司实力不俗,信誉可靠,在湖北武汉的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。依德创拓带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**,共创美好未来!