

BBK隔爆型变压器 经销变压器 清仓变压器 咨询变压器大小

产品名称	BBK隔爆型变压器 经销变压器 清仓变压器 咨询变压器大小
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	
公司地址	乐清市大荆镇平园村（乐清市百草堂枫斗有限公司内）
联系电话	0577-57572534 13868770212

产品详情

BBK隔爆型变压器(B)所属类别：防爆其它类系列 姓名：曾晶晶 手机：15958771970

电话：0577-57572534 QQ：1067075748 邮箱：1067075748@qq.com 网址：<http://www.xqfbex.com> BBK

隔爆型变压器(B) BBK Flame-proof type transformer (B) 1.

爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；2. 可燃性气体、蒸气级别： A、 B；3. 温度组别：T1~T4；4. 户内、户外 (IP54)。 1. For the dangerous sites with explosive air mixture: 1 division、2 division；2. Flammable gas, steam class： A、 B4；3. Temperatures classification： T1~T4；4. Indoor and outdoor(IP54).

1. 铸铝合金外壳，表面喷塑，耐腐蚀；2.

适用于交流50Hz，220V/380V的电路中，作为机械控制电器或局部照明电源；3. 内装BK系列干式变压器，进出线腔分别独立，有单独保险丝腔，便于维修；4. 钢管或电缆布线。

1. The explosion-proof socket device is composed of socket and plug; 2. Socket and plug rod have flame-separating structures, the shell is safety-increasing type. It adopts high-intensity non-inflammable plastics to press and manufacture with antistatic, anti corrosive, shockproof and good heatstability performances; 3. Steel pipe and cable wiring.

额定容量 Rated volum (KVA) 初级额定电压 Primary rated voltage (V) 次级额定电压 Secondary rated voltage (V) 防爆标志 Explosion-proofing marker 防护等级 Protection category 防腐等级 Corrosion-proofing grade 进线口螺纹 Inlet's thread 电缆外径(mm) Cable's outside diameter 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 1 220,380 6.3, 12, 24 Exd BT4 IP54 WF1,WF2 G3/4 8~ 14