

## pur包覆机 包覆机 柯乐弗

产品名称	pur包覆机 包覆机 柯乐弗
公司名称	青岛柯乐弗机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市即墨市明基路东首
联系电话	13210892732

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青岛柯乐弗机械有限公司

实木包覆门板边框是柞木（与白橡是同属木材盛产于我国东北）其木质结构致密、异常坚硬、易烘干、性能稳定久放不变色，中间基材板芯是橡胶木，环保耐用；而模压板的基材是密度板。

实木包覆门板，包覆机，正反两面贴的都是同样的材质（进口原装色膜）。而模压门板背面就是很普通的一块贴面。

实木包覆门板是表面进行360度全包裹真空镀膜，而模压板是木纤维加胶水混合压制而成，表面压制成木材纹理。

实木包覆门板，在边框和中间板结合处都做了包覆处理，做到更环保，因为做了360度全包覆处理，空气中的水分和湿气不容易侵入，也同时确保门板不变形。而普通模压板因为是整块板表面做了造型处理，而背面与贴面又不一样，这样就增加了变形的风险。

包覆门板的优点：不开裂，变形率小，pur包覆机，层次分明，立体感强，是免漆装饰材料。

吸塑和包覆的优劣势：

包覆工艺相对吸塑工艺更为复杂，属于覆膜工艺的一种升级，吸塑工艺处理程序步骤相对少，造价也要便宜许多，而产品质量如果工艺处理不好就容易出现气泡板材也容易变形的情况。

包覆工艺膜厚度虽然薄一点，但是由于工艺上在六面均均有包裹覆盖，一是能比较好的保护到基材；二是能有效防止基材中的粘合剂成分发散出来使用更为环保；三是全包膜六面能让板材承重能力增强，不易变形也不易开裂加个也稍高；四是凹槽连接方式增加门板花色材料混搭的可能性，可提供样式更为丰富的门板选择。

从门板工艺吸塑和包覆的区别上考量这两种工艺门板质量好坏，首先要看整体色泽是否均匀，表面平整度有无气泡空气渗入的情况，包覆机，其次就是门板耐高温防水防潮能力抗刮花性能好不好，后门板基材承压能力抗变形能力，总体来说包覆工艺相对吸塑产品对门板质量上控制的更好。

包复产品使用说明书（常见问题）1、产品平置堆放在干燥、整平的拖盘上，严禁堆放在湿冷路面或斜躺墙壁堆放。2、产品应放置在干燥、自然通风的自然环境，严禁室外堆放或有过堂风吹、强光照直射、水液淋雨。不适合放置在寒湿自然环境、不适合长期放置在温度高过50 的自然环境。3、产品严禁与有害、有腐蚀化学物质和原料油触碰。4、产品生产加工前24小时放置在生产加工当场健康养生解决。5、产品生产加工适合温度为22-55℃。6、产品胶合板拼装用胶提议用含固量不小于46%水基型中性化胶黏剂。7、预刮涂纸、纤维材料包复产品严禁表面刮涂。8、产品表面严禁用硬块刻画或打磨砂纸打磨抛光。9、产品清理用湿润（浸泡后挤干）的棉木或纯棉毛巾擦洗废弃物，用干纯棉毛巾或纯棉布擦洗水渍。11

pur包覆机-包覆机-

柯乐弗由青岛柯乐弗机械有限公司提供。青岛柯乐弗机械有限公司是一家从事“PUR热胶包覆机 覆膜机 墙板包覆机 覆膜机 全铝家具覆膜机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“柯乐弗”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使柯乐弗在机械加工中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事青岛线条转印机价格，青岛线条转印机厂家，青岛线条转印机定制的厂家，欢迎来电咨询。