

电焊防火布 海鹏帆布 德州防火布

产品名称	电焊防火布 海鹏帆布 德州防火布
公司名称	深圳市海鹏帆布有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层
联系电话	13603050960

产品详情

硅胶布柔性软连接是什么？

硅胶布柔性软连接是什么？这种材质是属于非金属的，可以耐高温，抗老化，密封性能好。材质：氟橡胶、硅胶布、玻璃纤维布、钢丝网、钢丝布、石棉布等其材料主要为纤维织物、橡胶等耐高温材料。此款软连接专用于各种管道，阻燃防火布，风机进出口处，

专门用于防排烟风机进出口与排烟管道之间的软连接，发生火灾时防火软接不燃性阻止火烧毁软接，保证排烟风道的运转，达到排烟目的，此产品的应用大幅度降低火灾带来的人身伤害，是建筑、人防工程、地铁工程、公共场所、船舶消防排烟系统不可缺少的组成部分。防火软连接具有防腐、减震、不燃的优点，复合伸缩式帆布伸缩风管。

海鹏公司产品：防水帆布、防火布、防火帆布、集装箱篷布、接机遮篷、挡烟垂壁、车厢侧帘布、防火软连接、防水布，防火毯、防火帆布制品、硅胶布、集装箱活动顶棚、篷布，货场盖布，防雨帆布，彩条布，汽车帆布

帆布幅宽：

幅宽：指帆布的纬向宽度，在国际上常用“英寸”或“ ”表示，如47”。在国内常用“厘米”或“cm”表示，如“120cm”。

英寸与厘米换算公式： 1英寸=2.54厘米

帆布计算幅宽常用换算形式：

英寸厘米一般用法

36 " 91.44 90cm

47 " 119.38120cm

63 " 160.02160cm

高品质玻璃纤维网格布的辨别

目前市场上正在销售的玻纤网格布质量参差不齐，消费者如何加以辨别呢？这里有几个主要的方法：

1、化工涂覆是关键

高品质玻纤网格布，其外在颜色具有一定的光泽度，德州防火布，白中帶有一定的米色，这正是化工涂覆的本色。纯白或带有其它颜色，说明化工涂覆中参有大量的其它物质或上胶率过低，这都将影响玻纤网格布的耐碱性能。欧洲端玻纤网格布，在太阳底下将会闪闪发光，这才是玻纤网格布中的精品。

2、玻纤纱的品质极其重要

高品质玻纤纱所生产的玻纤网格布，其表面非常干净，基本无毛丝、花球或其它质次点，经纬纱编织均匀，布面平直。国内目前仍然大量存在国家明令禁止的陶土纱，其原料为粹玻璃所制成，产品断裂强度低，电焊防火布，耐碱性能差，寿命短，玻璃纤维防火布，存在很大的安全隐患。

3、手感

高品质玻纤网布，手感厚实，布面柔韧（而不是刚硬）、清爽（而不是粗糙）

海鹏帆布有限公司成立10多年来，一直致力于玻纤网布涂覆胶的研发与生产，并开发了四个系列的产品，玻纤网布主要销往欧美等40多个国家及地区，多年来生产规模及出口量一直居于国内前列

电焊防火布-海鹏帆布(在线咨询)-德州防火布由深圳市海鹏帆布有限公司提供。深圳市海鹏帆布有限公司位于深圳市南山区缘山路63号荔山工业区24栋一层。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海鹏帆布在棉类系列面料中享有良好的声誉。海鹏帆布取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海鹏帆布全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事自动篷布，自动帆布，车厢侧帘布的厂家，欢迎来电咨询。