

BX(M/D)61防爆照明配电箱 动力配电箱 大型配电箱

产品名称	BX(M/D)61防爆照明配电箱 动力配电箱 大型配电箱
公司名称	浙江旭球防爆电气有限公司
价格	2300.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市大荆镇平园村（乐清市百草堂枫斗有限公司内）
联系电话	0577-57572534 13868770212

产品详情

BX(M/D)61防爆(照明/动力)配电箱(B)

姓名：曾晶晶 手机：15958771970 电话：0577-57572534 QQ：1067075748 邮箱：1067075748@qq.com
网址：<http://www.xqfbex.com>

所属类别：防爆配电箱系列

1. 爆炸性气体环境危险场所：1区、2区；
2. 可燃性气体、蒸气级别： A、 B；
3. 温度组别：T1~T4；
4. 户内、户外(IP54)。

1. For the dangerous sites with explosive air mixture: 1 division, 2 division;
2. Flammable gas, steam class: A、 B;
3. Temperatures classification: T1~T4;

4. Indoor and outdoor (IP54).

1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增按型结构。
2. 铸铝合金外壳，内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有C45、C65、CM1可供选择。
3. 具有过载短路保护功能。
4. 有特殊要求可特制。
5. 钢管或电缆布线均可。
6. 符合GB3836-2000、IEC60079, GB12476.1-2000、IEC61241标准要求。

1. The box is of combined type, its switch compartment is of explosion-proof structure, busbar and outlet compartment adopt safety-increased structure.

2. The shell is made of diecasted Al-alloy, inside is installed MCB or MCCB. Has C45, C65, CM1 to be supplied.

3. With protections of overload and short-circuit.

4. Special type can be made.

5. Suitable for both steel pipe and cable wiring.

6. Suitable for GB3836-2000、IEC60079、GB12476.1-2000、IEC61241 standard request

并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。

The user shall indicate circuit number and its relative current, number of CB pole. if needed to install chief circuit switch, its current, inlet or outlet specifications

and number shall be noted.

型号

Type 额定电压

(V)

Rated

voltage 主回路额定

电流(A)

Rated current

of main

circuit 支路数

Branch

number 主回路总

开关数(台)

Switch No.

of main

circuit 防爆标志

Ex-mark

管螺纹

Thread 电缆外径(mm)

Cable's outer diameter 防护等级

Protection

grade

进线

Inlet

出线

Outlet

进线

Inlet

出线

Outlet

BX 61-4 380

220

60 ~ 250 4 Exed

BT4 G1 1/4"

~

G3"

G1/2"

~

G1 1/2"

18

22

26

30

34

36

18

22

26

30

34

36 10

~

22

IP54

BX 61-6 6

BX 61-8 8

BX 61-10 10

BX 61-12 12

BX 61-4K 4 1

BX 61-6K 6

BX 61-8K 8

BX 61-10K 10

BX 61-12K 12
