

# 友联UNION蓄电池MX12800 12V80AH全新现货

产品名称	友联UNION蓄电池MX12800 12V80AH全新现货
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:友联UNION蓄电池 型号:MX12800 参数:12V80AH
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

## 产品详情

友联UNION蓄电池MX12800 12V80AH全新现货

友联蓄电池价格/型号友联蓄电池报价的用途和特点：

韩国友联电池（北京）办事处友情提示：近假电池在市场活动猖獗，假电池由于生产技术质量等不达标，会对您的设备造成不可估量的损坏直接影响电源负载等设备寿命，另外放电不均匀，还会对一些精密仪表仪器造成不同程度的损害，有时甚至会发生爆炸，造成不堪设想的后果，所以采购电池时一定要注意！！！！买电池不是买的便宜而是质量，不怕货比货就怕您拿假电池的价格和原厂价格相比，在我公司购买电池我公司可以为您提供电池的原厂证明、厂家指定代理权，望广大客户在购买电池时一定要慎重。

我司所售的友联蓄电池保证是原厂/(UNION)蓄电池原装，假一罚十，签订合同，38AH以上出现非人为质量问题三年内免费更换同等型号的全新电池，请广大客户放心采购！我们的服务承诺：本公司售出的24AH以上所有品牌蓄电池，质保三年，签署合同书，（用在太阳能质保一年，用在UPS电源质保三年；非人为情况下）

为您提供合理的：友联电池产品价格、产品图片、产品报价、产品型号；以及的：友联电池报价。产品技术参数、产品规格尺寸、产品性能特点、产品安装使用说明。

UNION电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠,通过并获得:

美国UL安全认证（NO.MH16572）德国TUV机构IS09002认证（NO.041008759）中国进出口商检CQC IS09002证书（NO.4400/981519）中国信息产业部电信设备进网证书（NO.26-0820-009397）中国出口商品许

可证书（出口免检）电力部电力设备检测认可报告中国广电总局入网设备认可证书中国电信总局设备选型首批入围厂家 应用范围 UNION电池内置安全阀及阻液片，可调节电池内部压力及阻止腐蚀性气体析出，使用安全可靠

UPS日常使用及维护 UPS蓄电池一般为阀控密闭式铅酸电池。据统计,一半以上的UPS故障与蓄电池有关。正确地使用、维护蓄电池对延长UPS的使用寿命具有重要意义。(1)UPS在初次使用或久放一段时间再用时,应先接入市电,利用UPS自身的充电电路对UPS蓄电池进行补充充电,称初充电。初充电一般要求充电电流小,充电时间长,待电化学反应充分,蓄电池容量达到饱和后,方可投入正常使用。初充电可促进电极活性,有利于消除极板硫化,增强使用寿命。(2)UPS不能长期满载或轻载运行。满载运行会加重UPS的负担,造成UPS的逆变器、整流滤波器等器件过热,缩短UPS的使用寿命。负载过轻可造成停电时电池的深度放电,也会明显降低电池的使用寿命。通常运行中选取UPS额定功率的60%~85%的负载量。(3)正确对UPS进行操作,UPS开机时应先开启UPS市电开关,再逐一打开负载开关。开启负载时要从冲击电流大的负载向冲击电流小的负载逐一开启。不能将所有负载同时开启,也不能带载开机。关机时,先逐个关闭负载,再关闭UPS开关,后关闭市电开关。同样,也不能带载关机。(4)不要频繁开关UPS。由于频繁开关会产生尖峰电流,尖峰电流容易引起UPS瞬时超载,从而损坏UPS。(5)定期保养。通常每半年对UPS进行一次检查,质量良好的UPS电池的端电压约为12V,内阻在20~30mΩ左右,如果单个电池的端电压低于低临界电压(10.5V)或电池内阻大于80mΩ时,应进行均衡充电或更换电池。