

诺帝菲尔JB-TG-FCI-2000 火灾报警控制器 消防主机CPU

产品名称	诺帝菲尔JB-TG-FCI-2000 火灾报警控制器 消防主机CPU
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:诺帝菲尔 型号:JB-TG-FCI-20 产地:广东深圳
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

产品详情

JB-TG-FCI-2000 火灾报警控制器是一款符合中国消防CCCF认证，同时满足***标准GB4717-2005以及GB16806-2006。控制器每回路容量为198 个地址点，JB-TG-FCI-2000火灾报警控制器

，JB-TG-FCI-2000 火灾报警控制器可以多台主机联网运行，以适应不同项目的应用需求。

沿袭传统的网络优势——节点与节点间通讯距离约1000 米，联网总距离超过15 公里。

系统配置简单化——根据国内消防系统的使用习惯，在配置系统时仅需要确定回路数量。

灵活的回路布线——环形及非环形回路布线；在非环形布线是可以做到任意分支以及“支上支”。

消防广播控制“无缝连接”——FCI-2000 通过专用的通讯接口卡，JB-TG-FCI-2000火灾报警控制器，无需额外的模块便可以控制应急广播帮助建筑物内人员疏散。

性能

每个回路控制单元可接198 个回路地址设备

8 块8 键多线控制单元

64 个楼层显示器

16 键总线控制单元，成都普泰安机电设备有限公司,普泰安机电设备,***多可接16 块盘，共计256 个点

微型打印机接口

火警输出继电器、故障输出继电器

参数

主电源：AC220 V (+10% / -15%)， $50 \pm 1\%$ Hz

直流备电：24V DC / 28 Ah

输出电流和电压：

- 一组：5V DC / 3 A

- 两组：24V DC / 10 A

静态功耗：220 V / 120 mA

系统配置

联动型智能火灾报警控制器：JB-TG-FCI-2000

液晶楼层显示器：LCD-100-B

微型打印机：uPRT-380S

多线手动控制单元：FCI-POM-8C-CAB

总线手动控制单元：FCI-MCU-16B

网络接口卡：FCI-NIC-2000

火灾报警探测器：

- 智能型光电感烟探测器：JTY-GD-FCI-SD2000

- 智能型感温探测器：JTW-BD-FCI-TD2000

智能探测器底座：B2000

标准模块：

- 智能型控制模块：JSKM-FCI-CM2000

- 智能型监视模块：JSM-FCI-MM2000

- 常规型探测器接口模块：JSM-FCI-ZM2000

- 智能型手动报警按钮：J-SAP-M-FCI-MCP2000

- 隔离模块：FCI-IM2000