

# 诺帝菲尔JB-TG-FCI-2000 智能消防火灾报警控制器（联动型）

产品名称	诺帝菲尔JB-TG-FCI-2000 智能消防火灾报警控制器（联动型）
公司名称	深圳市鸿博创新科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳龙华福城新和社区2号
联系电话	19820818901 19820818901

## 产品详情

### 商品描述

#### JB-TG-FCI-2000 智能火灾报警控制器（联动型）

##### 1 主要性能

每个回路控制单元可接 198 个回路地址设备

8 块 8 键多线控制单元

64 个楼层显示器

16 键总线控制单元，多可接 16 块盘，共计 256 个点

微型打印机接口

火警输出继电器、故障输出继电器

##### 2 电气参数

主电源：AC220 V (+10% / -15%)， $50 \pm 1\%$ Hz

直流备电：24V DC / 28 Ah

输出电流和电压：

- 一组：5V DC / 3 A

- 两组：24V DC / 10 A

静态功耗：220 V / 120 mA

### 3 系统配置

联动型智能火灾报警控制器：JB-TG-FCI-2000

液晶楼层显示器：LCD-100-B

微型打印机：uPRT-380S

多线手动控制单元：FCI-POM-8C-CAB

总线手动控制单元：FCI-MCU-16B

网络接口卡：FCI-NIC-2000

火灾报警探测器：

- 智能型光电感烟探测器：JTY-GD-FCI-SD2000

- 智能型感温探测器：JTW-BD-FCI-TD2000

智能探测器底座：B2000

标准模块：

- 智能型控制模块：JSKM-FCI-CM2000

- 智能型监视模块：JSM-FCI-MM2000

- 常规型探测器接口模块：JSM-FCI-ZM2000

- 智能型手动报警按钮：J-SAP-M-FCI-MCP2000

- 隔离模块：FCI-IM2000