

# 临沂采购类标书制作 专家执笔 编制精细不废标

产品名称	临沂采购类标书制作 专家执笔 编制精细不废标
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	520.00/份
规格参数	品牌名称:狐域咨询 服务类型:工程标/采购标/服务标 交付方式:电子版或纸质版
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

狐域咨询一直专注为企业提供临沂标书制作、临沂标书代写、临沂标书咨询、临沂指导投标、临沂电子标书上传等服务，致力于为客户提供高质量的投标服务，为各大企业解决“怎么做标书”、“标书怎么做能中标”、“加急标书怎么做”、“做标书都需要准备什么资料”等等一系列疑问。

施工现场安全设施及各种限制装置需齐全、有效，不得擅自移动。8. 施工现场设置安全标语牌，危险地段按规定悬挂标牌或红色警示灯。11. 5. 2施工现场安全管理措施1. 安全防护（1）各种施工操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种自制设备、设施通过安全检验及性能检验合格后方可使用；（2）现场照明设施齐全、配置合理，经常检修，保证正常的生产、生活；（3）基坑的周边设护身栏杆（高度不低于1.2m），上涂安全色，槽边1米内不得堆积杂物，严禁向下掷物，并设牢固的上下扶梯。（4）加强施工的监控测量，及时反馈测量信息，依照量测结果，及时调整预加固、预与物措施及支护结构的封闭时间，确保施工安全及地面建筑物安全；（5）现场常备应急车辆，以利伤病人员迅速转移救治，与附近医院保持联系，出现问题及时处理。2. 人工挖孔桩安全施工措施（1）人工挖进过程中，对可能会出现流砂、涌泥、涌水以及有害气体等情况，必须采用针对性的安全防护措施。对施工现场所有设备、设施、安全装置、工具和劳保用品等需要经常进行检查，确保完好和安全使用。（2）当桩孔开挖深度超过5m时，应在孔度面以上3m左右处的护壁凸缘上设置半圆形的密眼钢筋做成的安全防护网。防护网随着挖孔深度适当向下设置的增加，在吊桶上下时，作业人员必须站在防护网下面，停止挖土，注意安全。每天开工前，在鸟笼内放置小鸟，吊放到桩孔底，放置时间不得少于10min，经检查小鸟生态正常，方可下井作业。孔深超过10m时，地面应配备向孔内送风装置，风量不小于25L/s。孔底凿岩时尚应加大送风量。桩孔内必须放置爬梯，随挖孔深度增加放长至工作面，以作安全使用。严禁酒后操作，不准在孔内吸烟和使用明火作业。需要照明时应采用12V以下安全灯。（4）在已灌注完混凝土和正在挖孔未完的桩口，应设置井盖和围栏围蔽。（5）凡在孔内抽水后，必须先将抽水的专用电源切断，作业人员方可下桩孔作业。严禁带电源操作。孔口配全孔内作业人员要密切注视孔内的情况，不得擅自离岗。