

电子元件封装胶、ic封装胶、环氧树脂led封装胶

产品名称	电子元件封装胶、ic封装胶、环氧树脂led封装胶
公司名称	深圳市鑫威电子材料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡镇固戍新屋园新村2号8楼
联系电话	86-075529960285/295 13590323592

产品详情

一、产品特点：

602单组分继电器密封胶为中温固化环氧胶，能在120℃条件下30分钟内固化，固化时流平性好，不漏胶，适用于手工点胶和机器自动点胶。固化后密封性好，电气性能优异，剥离强度高。

二、典型用途：

适用于小型继电器粘接密封。亦可用于小型电子元器件的灌封和粘接。

三、使用工艺：

此胶长时间放置可能产生沉淀，因此使用前应进行适当搅拌。为了使针孔出胶更顺畅，流平性更好，建议使用前先在烘箱中预热3~4小时，预热温度30~35℃，预热的胶液应尽快用完。该胶的标准固化条件为120℃

30分钟固化，但对体积大和传热慢的继电器，固化时间应适当延长，也可提高固化温度至130℃。

四、其它信息

专业的胶粘剂供应商，如需更详细的中英文

产品技术参数（[TDS](#)

）、使用工艺、物质安全数据表(MSDS)、环保报告（[SGS](#)

)、阻燃认证 (UL) , 请与鑫威公司销售工程师联系或登录鑫威公司网站 : <http://www.xvjz.com>。