## 相城纤维板甲醛含量检测、密度测试

产品名称	相城纤维板甲醛含量检测、密度测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

纤维板是以植物纤维为主要原料,经过热磨、施胶、铺装、热压成型等工序制成。纤维板有密度大小之分,密度在450千克/立方米以下的为叫低密度板纤维板,密度在450—800千克/立方米之间的为叫中密度纤维板(简称MDF),密度在800千克/立方米以上的为叫硬质纤维板(简称HDF)。

竹地板是一种新型建筑装饰材料,它以天然优质竹子为原料,经过二十几道工序,脱去竹子原浆汁,经高温高压拼压,再经过多层油漆,\*后红外线烘干而成。竹地板以其天然赋予的优势和成型之后的诸多优良性能给建材市场带来一股绿色清新之风。

## 甲醛检测板材含量标准:

- 1、中华人民共和国国家标准《居室空气中甲醛的卫生标准》规定:居室空气中检测甲醛的\* 高容许浓度为0.08毫克/立方米。
- 2、中华人民共和国国家标准《实木复合地板》检测规定:A类实木复合地板甲醛检测释放量小于和等于9毫克 / 100克B类实木复合地板甲醛释放量等于9毫克—40毫克 / 100克。
- 3、《国家环境标志产品技术要求——人造木质板材》规定:人造板材中甲醛检测释放量应小于0.20毫克/立方米木地板中甲醛释放量应小于0.12毫克/立方米
- 4、国家家具标准规定:如果甲醛检测释放量大于1.5毫克/升的规定标准,有关厂家将被处以销售额50%至3倍的罚款。还将受到涉嫌欺诈的处罚。
- GB 18580-2001《人造板及其制品中甲醛释放量》
- GB 18584-2001《木家具中甲醛释放量》
- GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》