

室内型光接收机

产品名称	室内型光接收机
公司名称	上海宙际实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海闸北区天目西路547号恒基不夜城A座
联系电话	86-02151061861 18017356787

产品详情

产品概述 ZJ8636，是一种标准配置的高指标，通用型户内正向光接收机。光接收采用飞利浦光接收模块，末级采用功率倍增模块。整机的光纤连接器和RF连接器，可安装在前面板，也可安装在后面板。ZJ8636是一款标准型室内正向光接收机，整机的各种工作参数均由微处理器控制，并由前面板的显示屏提供整机的各种信息，并可选网管功能。

技术指标 性能指标 补充 光学特性 工作波长 (nm) 1200-1600 接收光功率 (dBm) -5~+3 回波损耗 (dB) 55 光纤连接器 FC/APC, SC/APC 射频特性 工作带宽 (MHz) 45~862 输出电平 (dB μ V) 96 -1dBm接收 平坦度 (dB) ± 0.5 输出电平调节 (dB) 0~20 MGC 反射损耗 (dB) >16 750MHz 输出阻抗 () 75 链路特性 测试频道 PAL-D/59CH CNR (dB) 52 10Km光纤, -1dBm接收 CTB (dB) -67 CSO (dB) -62 通用特性 供电 (V) 90~265VAC 可选 -48VDC 耗电 (W) 50 单电源工作 工作温度 () -5~65 机箱温度全自动控制 贮存温度 () -40~85 工作相对湿度 (%) 5~95 尺寸 (W) \times (D) \times (H) 19 \times 7.7 \times 1.75 (") 483 \times 196 \times 44 (mm)