

罗瓦拉不锈钢水泵46SV9/2AG300T

产品名称	罗瓦拉不锈钢水泵46SV9/2AG300T
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:赛莱默 型号:46SV9/2AG300 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

33 46 66 92 125sv系列性能特点：立式多级离心泵，标准配置为：叶轮、导流器和外筒全部由不锈钢制成，泵座和电机接头的材料为铸铁N型全部由AISI316不锈钢制成

46SV6G220T, 46SV7/2AG300T, , 46SV8/2AG300T, 46SV8G300T,

46SV9/2AG300T, 46SV9G370T, 46SV10/2AG370T, 46SV10G370T,

ESV 立式不锈钢多级离心泵 配备高效电机的eSV XYLEM(赛莱默) 水泵-南京斯瑞莱机电设备有限公司

流量Q：160 m³/h；

扬程H：265 m

液体温度：-30 ~ 120 ；

标准系列的介质温度范围：-30C至+120C。泵体的法兰上留有螺纹孔，可在吸水46SV7G300T法兰和出水法兰上安装压力表

46SV4/2AG150T, 46SV4G150T, 46SV5/2AG185T, 46SV5G185T, 46SV6/2AG220T,

46SV13/2AG450T, 66SV1/1AG040T, 66SV1G055T, 66SV2/2AG075T,

流量可达160M³/h扬程可达265m泵输送介质的温度范围。1.3.5.10.15.22sv标准型为：-30C至+120C。125sv标准型为：-30C至+120C工作压力：. 进出口为椭圆形法兰的1.3.5.10.15.22sv系列：16巴；. 进出口为圆法兰或Victaulic连接器的1.3.5.10.15.22sv系列：25巴；进出口为Clamp连接器的1.3.5.10.15.22sv系列：根据叶轮级数为16巴或25巴。33-46SV系列：16巴、25巴或40巴。66-92SV系列：16巴或25巴。