

HOPPECKE荷贝克蓄电池SB12180 12V180AH性能及特点

产品名称	HOPPECKE荷贝克蓄电池SB12180 12V180AH性能及特点
公司名称	北京鹏怡电源科技有限公司（业务部）
价格	.00/件
规格参数	品牌:荷贝克 型号:SB12180 产地:河北
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室
联系电话	15201167651 15201167651

产品详情

荷贝克蓄电池特性：

1、免补水、维护简单

采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象，电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化，因此电池在使用寿命期间完全无需补水，维护简单。

2、密封安全、安装简单

电池内没有流动的电液，电池立式、侧卧安装使用均可，无电液渗漏之患，而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内，而无需另建电池房，降低工程造价。

3、使用寿命长

采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅，在25 的环境温度下，正常浮充寿命可达10年以上。

4、高功率放电性能好

采用了内阻值很小的极板和玻纤隔板，而且装配较紧，使得电池内阻极小。在-40 ~60 温度范围内进行大电流放电，其输出功率比常规电池可高出15%左右。

5、安装使用方便

电池出厂时已经完全充电，用户拿到电池后即可安装投入使用。

荷贝克蓄电池优点：

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

荷贝克蓄电池应用范围：

电话交换机

电器设备、医疗设备及仪器仪表

计算机不间断电源

输变电站、开关控制和事故照明

消防、安全及报警监测

汽车电池及船用起动型号

办公自动化系统

无线电通讯系统

应急照明

便携式电器及采矿系统

交通及航标信号灯

荷贝克蓄电池power.SB系列12V电池(原德国松树蓄电池) 型号 尺寸 重量

型号	C10/1.80V(AH)	C3/1.80V(AH)	C1/1.80V(AH)	重量kg	长 mm	宽 mm
Power.com SB 12V 50	52.7	51.5	41.8	26.0	229	177
Power.com SB 12V 60	63.2	56.5	46.1	26.5	229	177
Power.com SB 12V 80	80.4	78.5	63.7	37.5	344	

Power.com SB 12V 100	94.8	85.0	69.2	38.0		
Power.com SB 12V 110	111.1	108.0	88.1	52.0	498	
Power.com SB 12V 130	128.9	115.5	94.1	52.5		
Power.com SB 12V 140	142.2	127.5	104.0	54.5		
Power.com SB 6V 170	170.0	143.1	110.0	32.0	242	170
Power.com SB 6V 220	220.0	185.2	142.4	41.0	308	
Power.com SB 2V 400	400.0	374.5	296.5	25.0	178	154