

美国杜邦FN718 (PA66增韧耐寒) 抗冲击

产品名称	美国杜邦FN718 (PA66增韧耐寒) 抗冲击
公司名称	上海多源塑胶原料有限公司
价格	48.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦FN718 型号:PA66增韧耐寒 性能:抗冲击PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇国顺路936号5幢
联系电话	021-13701971786 13701971786

产品详情

供货美国杜邦FN718 (PA66改性耐低温) 耐冲击 车辆耐低温件

供货美国杜邦FN718 (PA66改性耐低温) 耐冲击 车辆耐低温件

塑料原材料PA66/71G33L/美国杜邦

注塑级主要用途:特点:美国的一家公司

相对密度: 1.35 g/cm³|吸水性: 0.5 %|抗拉强度: 151.6 MPa|拉伸强度: 3 %|抗弯强度: 228 MPa|

塑料原材料PA66/FR15/美国杜邦

注塑级主要用途:特点:UL94 V-0级别美国的一家公司

相对密度: 1.16 g/cm³|抗拉强度: 85 MPa|拉伸强度: 10 %|弯曲模量: 3450 MPa|热变形温度: 70 |

塑料原材料PA66/132F/美国杜邦

注塑级主要用途:特点:特点 : 抗冲击快速出模美国的一家公司

相对密度: 1.14 g/cm³|抗拉强度: 97.9 MPa|拉伸强度: 25 %|弯曲模量: 3020 MPa|强度: 123|

塑料原材料PA66/408L/美国杜邦

注塑级主要用途:适宜极高抗冲击性能工程项目产品特点:美国的一家公司

相对密度: 1.09 g/cm³|吸水性: 1.2 %|抗拉强度: 60.7 MPa|拉伸强度: 80 %|弯曲模量: 1965 MPa|

塑料原材料PA66/13MMGY-282/美国杜邦

其他主要用途:特点:美国的一家公司

相对密度: 1.24 g/cm³|抗拉强度: 77 MPa|拉伸强度: 20 %|热变形温度: 82 |防火等级: HB|