

日本原装进口JNC滤芯CP-25 薄膜电子行业专用滤芯

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 日本原装进口JNC滤芯CP-25 薄膜电子行业专用滤芯 |
| 公司名称 | 杰恩森（南京）净化技术有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:JNC 型号:CP-25 产地:日本 |
| 公司地址 | 南京市六合区康正路8号 |
| 联系电话 | 13770884646 |

产品详情

产品概要

使用聚烯烃复合纤维(ES纤维)，由于纤维的各交叉点形成牢固地热粘合，形成稳定的空隙.并且，从滤芯的外侧到内侧赋予了理想的纤维密度梯度.

特长

由于使用ES纤维，所以无孔隙扩大纤维脱落的现象，过滤效果稳定。

因为滤芯具有密度梯度的特点，延长了使用寿命。

由于仅使用了纤维这种材料，所以构造简单，可实现高流量 - 低压降的过滤。

由于形成了3维热粘合的立体结构，提高了滤芯本身的耐压性能。

通过控制构成滤芯的纤维直径大小,使公称过滤精度1 μ m至200 μ m的各牌号滤芯实现了明确差别化。

原材料符合FDA标准,可实现清洁过滤。

品质

使用符合CFR 21 FDA标准的原料做滤材

符合RoHS的规定

符合REACH的规定

符合NSF认证标准 (DOE类滤芯)

在符合ISO 9001认证标准的工厂生产

在符合ISO 14001认证标准的工厂生产

应用领域一般工业 纯水, 饮用水, 化妆品, 香料等

化学方面 涂料, 油墨, 树脂, 粘合剂, 油脂, 触媒, 溶剂等

食品方面 啤酒, 清酒, 烧酒, 氨基酸, 日式甜料酒, 饮用水, 果葡糖浆等

电子方面 清洗水, 蚀刻液, 液晶, 磁性材料, 光阻材料等

材质 过滤材质 聚乙烯, 聚丙烯

端盖材质 聚丙烯

O型圈材质 丁腈橡胶, 三元乙丙橡胶, 硅橡胶

牌号 公称过滤精度 1, 3, 5, 10, 25,

尺寸 双开口型(DOE)内径 外径 长度

30mm

单开口型(SOE)内径 长度

25mm

操作条件 使用温度 80 ° C (175 ° F)

建议滤芯更换压差 0.15MPa (22psi)

压差 0.55MPa (80psi) @ 20 ° C (68 ° F)