

成都学校操场场地围网操场金属围栏网勾花护栏网

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 成都学校操场场地围网操场金属围栏网勾花护栏网 |
| 公司名称 | 四川钿汇鑫金属制品有限公司 |
| 价格 | 25.00/平方米 |
| 规格参数 | 产品名称:操场围栏网 颜色:墨绿色 规格:多种 |
| 公司地址 | 成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号 |
| 联系电话 | 13730835885 13730835885 |

产品详情

四川成都球场围网销售中，学校操场场地围网，场地勾花网，体育场围网厂家，运动场球场围网施工，各种体育场地围网施工，生产足球场围网，篮球场护栏网，排球场，羽毛球场围网等。

学校操场围网

体育围栏的安装方法：

- 1.先固定体育场围网的立柱，立柱的安装方式有底盘，有预埋的，预埋的需要现场浇筑混凝土，底盘的安装方式要求地面有硬化厚度要在10-15cm，对于没有硬化安装地盘的情况需要做基础。
- 2.接下来就是套管了，立柱的上部和下部两端焊接出15cm左右的套管，用来插接横管。插接上横管后体育场围网的框架就形成了。
- 3.接下来就是安装围网了，先将勾花网展平，然后穿插入钢筋棍，形成正方形的围网。
- 4.挂网，挂网得需要几个人同时进行，因为体育场围网的尺寸一般都比较大的，一个人没法进行挂网。边框上的卡子卡住钢筋然后安装螺丝，依次就可以了。就按照以上的步骤依次安装体育场围网就可以了。

钢管喷塑立柱75壁厚2.5，横梁60*2.0，网丝3.8，网孔50*50口子型，日子型

适用于学校，小区，篮球场地，小区护栏，篮球场地顶网

优点

- 1.立柱采用[混凝土浇筑](#)件，工程造价低
- 2.强度高，整体稳定性好
- 3.彩色塑层具有良好的抗腐蚀和装饰效果
- 4.网围界整体和谐美观。

球场护栏网，体育场围网，运动场护栏网，网球场护栏网使用说明

运动场护栏网产品规格：，丝径大小：4.0 毫米；，网孔大小：55 毫米 X 55 毫米；，尺度大小：3000 毫米 X 3000 毫米；，立柱大小：80 毫米：2.5 毫米；，横柱大小：50 毫米：2.5 毫米

运动场围网厂足球场地围网篮球场护栏网勾花网使用说明

体育场围网特别适用于高度4米以内的作为球场围网、篮球场围网、排球场地和体育训练场地使用。浸塑产品是以钢铁为基体，耐候性高分子树脂为外层（厚0.5-1.0MM），具有防腐防锈、耐酸碱、防潮、绝缘、耐老化、手感好、环保、寿命长等特点，是传统油漆、镀锌等涂膜的更新换代产品，其表面为包塑处理，防锈能力

运动场围网厂足球场地围网篮球场护栏网勾花网采购须知

围网材质： 选用 低碳钢丝。编织方法：编织焊接而成。规格：1.包塑丝径：3.8mm；2.网孔：50mm X 50mm；3.尺寸：3000mm X 4000mm；4.立柱：60/2.5mm；5.横柱：48/2mm；防腐处理：电镀、热镀、喷塑、浸塑处。优点：具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，强力张紧，不易受外力撞击变形、现场施工安装、灵活性强（可根据现场要求随时调整造型和尺寸）。