

XH220-155LED/Z中光强A型航空障碍灯

产品名称	XH220-155LED/Z中光强A型航空障碍灯
公司名称	南京徐航航空设备有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:徐航 型号:XH 厂家:南京徐航航空设备有限公司
公司地址	南京市江北新区弘盛路1号弘阳旭日上城七区04幢1307室
联系电话	17714306975

产品详情

一、产品介绍

该灯器外壳采用铝合金浇铸，灯罩选用设定的菲涅尔155mm透镜，通过聚焦提高灯器的发光强度及发射角度。工作时升压一万伏以上的触发电压控制脉冲灯管发出强烈的闪光。灯器外型美观.水密结构.安全可靠，使用安装更简便。

该灯器有以下几种配置，以实现日关夜开，同步联闪。

单闪灯:自带光控日关夜开，单独工作，不能与其它灯器同步联闪。

联闪灯:需控制箱驱动工作，同一控制箱驱动的N盏灯器同步联闪。

智能灯:自带光控日关夜开，利用同步信号线连接实现同步联闪。

二、技术参数

三、产品尺寸

四、安装使用方法

1.打开包装首先对灯具进行检测，如是单控灯（白天自动关闭晚上自动开启）需要在室外测试，接上220v电源，灯具会自动闪一下，然后用黑布包裹灯具上的光控眼，这时灯具会感知环境变暗而后开始工作。如果是被控灯（需要配合主控灯或控制箱使用的灯具）接上220v电源，灯具会常亮。

2.请将灯水平安装，且安装平面具有足够的强度，亦可根据具体情况订制安装支架。

3.安装时，请勿将光控头对向附近的光源，且没有被物体遮挡。（适合带光控类型）

4.接线前，请确认电源电压与灯具电压相同。

5.翻转灯体，露出电源接线。

6.从防水接头接入电源线，按照电源线接线定义正确连接电源信号线及接地线。

7.检查接线无误后，方可接通电源，接通电源1分钟后，灯开始正常工作。

8.GPS同步功能测试请在室外无遮挡环境下测试，同步约需15分钟。（仅适合带GPS同步类型）

9.安装灯具时，请勿使用临时电源，电压波动频繁会造成灯具损坏；如安装时使用临时电源请安装稳压器。