

中创智造DZB-32电动钻孔机地铁施工机械

产品名称	中创智造DZB-32电动钻孔机地铁施工机械
公司名称	中创智造（辽宁）轨道交通有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:中创智造 型号:DZB-32 产地:辽宁
公司地址	辽宁省鞍山市台安县西佛镇中心医院路南西佛林业站院内（注册地址）
联系电话	0412-4829789 15304121459

产品详情

中创智造DZB-32电动钻孔机地铁施工机械

工作原理：将DZB-32电动钻孔机电动机固定在电机架上，将钻头直接安装在电动机主轴孔内，使之钻头旋转，旋转进给手柄，带动进给丝杠，使主轴进行进给钻削，达到钻孔的目的。

主要技术参数

- 1、电机型号：J32-38
- 2、电机功率：1.3kW
- 3、额定电压：380V
- 4、电机额定转速：150r/min
- 5、钻孔直径：32
- 6、钻头锥柄：莫氏4号
- 7、外廓尺寸：1100 × 320 × 400
- 8、整机重量：47kg

操作方法

- 1.DZB-32电动钻孔机使用前先接通电源，电机空转半分钟观察运转是否正常。

2.将磨好的钻头装在主轴的前端锥孔中。

3.把DZB-32电动钻孔机的夹具搭放在轨顶面上，调好顶丝的适当长度，下压夹具压把锁紧，如锁紧性能不够，继续旋进顶丝，直到锁紧为止。

4.搬动调位搬把，旋转调位丝杆，使钻头对正钻孔位置，然后锁紧滑道顶丝和轨型调整螺丝。

5.开动电机，顺时针转动进给手界限，钻孔时需加注冷却水，以减少钻头磨损。

6.DZB-32电动钻孔机孔钻通后应停止注水，快速逆时针转动手轮，把钻头退出，离开钢轨。

7.切断电源，向上提压具压把，把DZB-32电动钻孔机从钢轨上卸下来，便完成了钻孔作业。

维护保养

1.DZB-32电动钻孔机保管时要防潮，长期停用、受潮或雨淋时，在使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，电阻值就不小于2.0M，否则电机应进行干燥处理。

2.使用时蜗轮变速箱、夹具部分各销轴，进给丝杆等应定期注油。

3.DZB-32电动钻孔机钻孔时要经常保持钻头锋利(刃角为118°)，以确保钻孔机正常使用。

4.DZB-32电动钻孔机使用后要将钻孔机擦净，需注油的地方应注防锈，然后在干燥、清洁和没有腐蚀性气体的库内存放。

5.每年检查一次DZB-32电动钻孔机内润滑脂，如已缺少或污染应添加或更换，润滑脂应为双曲线齿轮油。

凡事只要看得淡些，就没有什么可忧虑的了;只要不因愤怒而夸大事态，就没有什么事情值得生气的了。

中创智造为有需要的人提供了捣固镐的技术参数，为铁路工人精心打造了捣固镐系列。不明白可联系我们了解详情。

中创智造(辽宁)轨道交通有限公司供应轨道交通设备器材：捣固镐、钢轨钻孔机、钢轨锯轨机、钢轨打磨机、螺栓扳手、齿条式起道机、液压起道机、液压弯轨器、液压弯道器、液压直轨器、轨距尺、道尺、支距尺、手扳钻、钢轨钻头、锯片、打磨砂轮、液压垂直弯轨器、液压直轨机、液压轨缝调整器、液压轨距调整器、复轨器、液压钢轨拉伸机等铁路工务器材。

铁路工具：翻轨器、吊轨车、手动扳手、线路搬运车、单轨车、运轨排小车、运轨器、撞轨器、钢轨接头无孔夹紧装置、单边倒角器、可调双向倒角器吊轨钳、道岔钩锁器、软轴捣固棒等铁路工务系列工具。