

PA66台湾南亚6210GC 加纤50

产品名称	PA66台湾南亚6210GC 加纤50
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾南亚 型号:6210GC 性能:加纤50
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

供应PA66台湾南亚6210GC (加纤50,HB断路器/电器箱外壳/插头插座/绕线轴

供应高抗冲PA66 , 6512,台湾南亚工程,增韧级,高韧性 ; (网球拍护条,条钉)

PA66性质:

结晶性热可塑性塑料，有明显熔点，为260-270 ；本身具吸水基故有吸水性，加工前须干燥，温度过高干燥则尼龙粒变色，成型后仍然具有吸湿性，在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响；在较高温度也能保持较强的强度和刚度，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件；为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂:玻纤就是*常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等；PA66的粘性较低，因此流动性很好，但不如PA6，这个性质可以用来加工很薄的元件，它的粘度对温度变化很敏感；PA66的收缩率在1%~2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%~1% ，收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的；PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。

机械强度、刚度、硬度、韧性高、耐老化性能好、机械减振能力好、良好的滑动性、优异的耐磨性、机械加工性能好、用于精密有效控制时，无蠕变现象、抗磨性能良好、尺寸稳定性好。

供应纯树脂防火PA66 , 6310 台湾南亚工程 ; (MI60高流动 , 端子台.连接器)

供应PA66 , 台湾南亚6410G3加纤防火GF15

供应PA66台湾南亚6410G4加纤20%防火

供应PA66台湾南亚6410G5台湾南亚工程；（25，断路器.连接器）

供应PA66，台湾南亚6401G1加纤GF5防火

供应PA66，台湾南亚6401G6加纤30防火（断路器.连接器）

供应PA66，台湾南亚6210G2加纤10

供应PA66台湾南亚6210G3（GF15,HB断路器/电器箱外壳/插头插座/绕线轴）

供应PA66,台湾南亚6210G4加纤20

供应PA66台湾南亚6210G5（GF25,HB断路器/电器箱外壳/插头插座/绕线轴）

供应PA66,台湾南亚6210G6，加纤30

供应PA66台湾南亚6210G7（GF35,HB断路器/电器箱外壳/插头插座/绕线轴）

供应PA66，台湾南亚6210G8 加纤40

供应PA66台湾南亚6210G9 加纤45