

自动门 电动折叠大门 铝合金电动伸缩门安装厂家

产品名称	自动门 电动折叠大门 铝合金电动伸缩门安装厂家
公司名称	重庆满城顺科技有限公司
价格	200.00/米
规格参数	产品类型:自动门、伸缩门、电动门、自动伸缩门、电动伸缩门 材质:不锈钢、铝合金 适用场所:小区、工厂、学校、写字楼、停车场、机场等场所
公司地址	重庆市万州区双河口街道龙宝大街602号
联系电话	13368481858 18623232838

产品详情

电动伸缩门采用红外防撞系统，红外探测具有什么特点，红外探测器是靠探测发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件，这种元件在接收了红外温度发出变化时就会向外释放电荷，检测处理后产生。当有行人或者物体阻挡电动伸缩门时，红外线就无法传输，电动伸缩门就会退回到安全距离。##

电动伸缩门主要是由伸缩门体，机头，控制器三个部分组成。1、伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝合金门体、压铸铝门体。

2、机头由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。3、控制器由控制盒、台式控制器及手柄器组成。控制盒固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。台式控制器主要由值班人员在值班室内使用。手柄器主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内活动控制大门的开、关。。重庆满城顺科技有限公司是一家专业从事智能门闸产品和智能卡应用技术开发、制造、集成的高新技术企业。主要经营产品有：电动伸缩门、自动感应门、平移门、手术室气密门、翻板车库门、电动卷帘门、防火卷帘门、玻璃门、玻璃工程、道闸翼闸、智能道闸、人行通道闸、一卡通、电动升降柱、车牌识别道闸、小区门禁系统等安防产品，品种齐全。本公司技术力量雄厚，设备齐全，产品不断更新，以信誉立业。客户满意是我们永无止境的追求。我们在产品****的同时，也十分注重售后服务，配有专业的售后保养队伍，对我公司制作安装的产品均定期实行保养，做到跟进服务。坚持诚信为本，质量过硬的企业宗旨，真诚希望与社会各界新老客户精诚合作。电动伸缩门的作业原理是由门板由支架支撑在导轨上，导轨连接到驱动设备，驱动设备通过导轨带动门板滑动，每个门都有锁闭组织，在门封闭到位时，锁闭组织完毕机械锁闭。电动伸缩门使用的是利用无线电信号对远方的种种机构举行控制的配置，这些信号被远方的汲取配置汲取后，可以指令或驱动别的种种相应的呆板大概电子配置，伸缩门随着人们生存水平的提高。电动伸缩门的特点智能红外线防爬装置遇人爬门时，外表经特殊电泳处理。系统会马上报警，从而门内的平安。电动伸缩门的一些特点及其优势：1、操控灵活，个性明显:电动伸缩门可不受停响。在停电时，可用钥匙控制门体离合，然后将门体为手动控制，避免停电的时候无法操作。2、它的灵活性好，在门体上安装有LED显示屏，客户可根据实际情况随意更改LE

D内容，电动伸缩门上设有的自锁装置，以确保门体不收外部环境影响，门体全部关闭时开启自锁装置。3、适应性强，安全稳固，其安装环境适应性强，有利于保持大门完整性，其美观性。4、设计结构，利用行四边形原理设计门体，缩短门排间距短，其性强，内部架构稳固，有利于增加使用寿命。