

PE收缩机—半自动袖口PE收缩机

产品名称	PE收缩机—半自动袖口PE收缩机
公司名称	广州劲旗包装设备有限公司
价格	51800.00/套
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇里仁洞村洗庄彭地大街东三巷4号
联系电话	020-89554065 13539700765

产品详情

半自动袖口式封切收缩机

型号 ST-6030+SM-6040S

半自动袖口封切收缩机,PE膜收缩机,全自动收缩机,热收缩机,pe收缩机,自动收缩机,包装收缩机

ST-6030+SM-6040S是ST系列袖口式包装机中的一款经济型机器。该机操作简单，由单人单手推料，机器自动封切进入收缩包装机；也可根据客户的需求选择人工摆料或自动推料，主要采用PE收缩薄膜。

适用范围

适用于饮料、啤酒、矿泉水等有纸托或无纸托的集合包装，也可用于电器、汽车零件、家私、地板等单个或多个组合的封切、热缩包装。

技术特性

ST-6030 采用原装进口气缸，使推料和封切时平稳；
采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂不易粘刀；
使用原装进口电气元件，减少使用过程中的故障；
隐蔽式的气缸装置，大大增加操作的方便性，后端的压料装置，保证包装轻的物品亦都不会发生移位；
包装不同形状规格的产品，前端的定位框架可任意调整；

SM-6040S技术特性

SM-6040S采用进口双运风电机，炉腔内热风量均匀，收缩后效果美观； 采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送，硅胶经久耐用；其中SM-6040SM还具有密轴功能，专为包装体积比较小的产品而设

计； 输送采用变频器控制传送速度，无级调速；
炉身长度短，可大大减小整机功率，同时保证良好的包装效果。

技术参数

型号	ST-6030	SM-6040S
机械尺寸 L × W × H (mm)	1370 × 920 × 1800	2400 × 900 × 1720
最大包装尺寸 L × W × H (mm)	W 700	1500 × 450 × 330
封刀尺寸/炉腔尺寸 L × W × H (mm)	700	1500 × 600 × 400
进料水平高度 (mm)	850 ± 50	850 ± 50
封切温度/收缩温度	0-200	0-200
包装速度 (件/小时)	0-12	4000-6000
净重 (kg)	390	550
功率 (kw)	1.5	18
电 源	3 220V/380V 50/60Hz	
使用气源 (kg/cm ³)	6 . 0	/
适用薄膜	PE	

更多

收缩机，全自动热收缩机，PE收缩机，PE膜收缩机，全自动收缩机，二合一收缩机，热收缩膜包装机，自动热收缩膜包装机，广州收缩机，热收缩包装机，热收缩膜包装机，热收缩膜机，热收缩包装机价格，自动热收缩包装机，广州热收缩包装机，热收缩膜包装机价格，POF收缩机，

详情请查阅广州劲旗包装设备相关网站：

www.gzjqpack.com 广州劲旗包装设备有限公司官网

www.gzjqpack.cpo00.com 广州收缩机/广东收缩机/广东包装机