PE收缩机—半自动袖口PE收缩机

产品名称	PE收缩机—半自动袖口PE收缩机
公司名称	广州劲旗包装设备有限公司
价格	51800.00/套
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇里仁洞村冼庄彭地大街东三巷4号
联系电话	020-89554065 13539700765

产品详情

半自动袖口式封切收缩机

型号　ST-6030+SM-6040S

半自动袖口封切收缩机,PE膜收缩机,全自动收缩机, 热收缩机, pe收缩机, 自动收缩机, 包装收缩机

ST-6030+SM-6040S是ST系列袖口式包装机中的一款经济型机器。该机操作简单，由单人单手推料，机器自动封切进入收缩包装机；也可根据客户的需求选择人工摆料或自动推料，主要采用PE收缩薄膜。

适 用 范 围

适用于饮料、啤酒、矿泉水等有纸托或无纸托的集合包装，也可用于电器、汽车零件、家私、地板等单个或多个组合的封切、热缩包装。

技 术 特 性

※ ST-6030 采用原装进口气缸，使推料和封切时平稳；※
采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂不易粘刀；※
使用原装进口电气元件，减少使用过程中的故障；※
隐蔽式的气缸装置，大大增加操作的方便性，后端的压料装置，保证包装轻的物品亦都不会发生移位；
※ 包装不同形状规格的产品，前端的定位框架可任意调整；

SM-6040S技术特性

※ SM-6040S采用进口双运风电机，炉腔内热风量均匀，收缩后效果美观；※ 采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送，硅胶经久耐用；其中SM-6040SM还具有密轴功能，专为包装体积比较小的产品而设

计；※ 输送采用变频器控制传送速度，无级调速；※
炉身长度短，可大大减小整机功率，同时保证良好的包装效果。

技术参数

型号	ST-6030	SM-6040S
机械尺寸 L×W×H（mm）	1370×920×1800	2400×900×1720
最大包装尺寸 L×W×H（mm）	W≤700	1500×450×330
封刀尺寸/炉腔尺寸 L×W×H（mm）	700	1500×600×400
进料水平高度 （mm）	850±50	850±50
封切温度/收缩温度	0-200°C	0-200°C
包装速度 (件/小时)	0-12	4000-6000
净 重（kg）	390	550
功 率 （kw）	1.5	18
电 源	3φ220V/380V 50/60Hz	
使用气源 (kg/cm3)	6．0	/
适用薄膜	PE	

更多

收缩机，全自动热收缩机，PE收缩机，PE膜收缩机，全自动收缩机，二合一收缩机，热收缩膜包装机，自动热收缩膜包装机，广州收缩机，热收缩包装机，热收缩膜包装机，热收缩膜机，热收缩包装机价格，自动热收缩包装机，广州热收缩包装机，热收缩膜包装机价格，POF收缩机，

详情请查阅广州劲旗包装设备相关网站：

www.gzjqpack.com **广州劲旗包装设备有限公司官网**

www.gzjqpack.cpooo.com 广州收缩机/广东收缩机/广东包装机