

PE收缩机—自动直进料袖口PE收缩机

产品名称	PE收缩机—自动直进料袖口PE收缩机
公司名称	广州劲旗包装设备有限公司
价格	85000.00/套
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇里仁洞村洗庄彭地大街东三巷4号
联系电话	020-89554065 13539700765

产品详情

全自动直进料袖口封切收缩机

型号 ST-6030Z+ SM-6040

自动收缩机，全自动收缩机，，PE自动收缩机，广州收缩机,全自动热收缩机,PE膜收缩机，收缩机价格，收缩包装机，热收缩机

ST-6030Z+SM-6040全自动直进料袖口式包装机，采用独有的直线式设计，结构紧凑占地面积小，针对一些场地受限及包装过程中无需调整产品前进方向，十分方便，不会受包装物长度的限制。可独立工作，也可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却、定型，无人化流水作业。

适用范围

主要适用于长度较长物体或饮料、啤酒、矿泉水、易拉罐、玻璃瓶等有纸托、纸箱的集合或单一收缩包装。

技术特性

ST-6030Z采用独特最佳设计的直线进料方式；

该机引进国外先进技术及工艺制作，设备性能稳定可靠；
 采用三菱“PLC”可编程序控制器，实现机、电、气一体化；
 该机采用直线式进料，包装物的长度不受限制；
 该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势；
 采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀； 采用进口光电，准确定位；
 进口原装输送皮带，经久耐用，并增加变频器控制皮带的传送速度；
 人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作； 三组水平检测光电，可针对不同的产品；
 封切时后端配有压料装置，对于包装较轻的物品，亦都不会发生移位；
 可根据产品的包装要求，加装纵向双封切系统，做全封闭的PE热缩包装。

SM-6040 采用进口双运风电机，使炉腔内热风散布均匀，收缩后效果更美观；
 炉腔内可调节的热风导流循环结构，设备更节能；
 采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用；
 整机采用台湾“台安”变频器控制传送速度，无级调速。

技术参数

型号	ST-6030Z	SM-6040
机械尺寸 L × W × H (mm)	1650 × 920 × 1895	2800 × 900 × 1720
最大包装尺寸 L × W × H (mm)	W+H 700	1500 × 450 × 330
封刀尺寸/炉腔尺寸 L × W × H (mm)	700	1500 × 600 × 400
进料水平高度 (mm)	850 ± 50	
封切温度/收缩温度	0-200	
包装速度 (件/分钟)	8-22	20-40
净重 (kg)	465	550
功率 (kw)	2	22
电源	3 220V/380V 50/60Hz	
使用气源 (kg/cm ³)	6 . 0	/
适用薄膜	PE	

更多

收缩机，全自动热收缩机，PE收缩机，PE膜收缩机，全自动收缩机，二合一收缩机，热收缩膜包装机，

自动热收缩膜包装机，广州收缩机，热收缩包装机，热收缩膜包装机，热收缩膜机，热收缩包装机价格，自动热收缩包装机，广州热收缩包装机，热收缩膜包装机价格，POF收缩机，

详情请查阅广州劲旗包装设备相关网站：

www.gzjqpack.com 广州劲旗包装设备有限公司官网

www.gzjqpack.cpo00.com 广州收缩机/广东收缩机/广东包装机

<http://www.gzjqpack.eb80.com/> 广州收缩机/广东收缩机/劲旗收缩机