

温深仪DCX-25PRO

产品名称	温深仪DCX-25PRO
公司名称	北京汇海四方信息技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市海淀区中关村东路18号1号楼17层A-2006-037号
联系电话	13070119773

产品详情

自记式水位计温深仪 DCX-25Pro

DCX-25Pro自记式水位计可记录水压(水深)和水温两个参数，具有高精度、低功耗和大容量等特点。用户可根据需要设置从1秒到18小时定时记录间隔，也可以设置事件触发进行记录，同时还具有平均值记录功能。压力传感器采用瑞士高精度耐腐蚀压力芯体，进行了精密温度补偿校准，用户可获得高精度的水压或者水深数据。

DCX-25Pro完全兼容老版的DCX-22/DCX-25/DCX-25PVDF水位计，同时配有功能丰富的中文版软件，仪器通过USB数据线与电脑连接，用户可通过软件设置仪器的采样间隔、存储模式等各项参数，同时具有生成曲线报表、导出电子表格等功能。软件支持进行各种单位的水位换算，同时具有仪器检定校准，精密校准程序，对仪器进行校准维护工作。

DCX-25Pro仪采用超低功耗设计，在每小时采集一次水位的情况下，仪器可连续使用8年以上。同时，可更换电池设计可让用户方便地自行更换电池，大容量内存可存储179万组测量数据点。该水位计可广泛应用在海洋、湖泊、河流、地下水等水域的水压和水温测量记录工作中，产品用户覆盖海洋研究、环保、地下水监测、水利水文、水库、农业、气象等各个行业领域。

技术参数：

压力范围

20m , 50m ,100m 量程可选

压力精度0.05% FS

分辨率0.001Kpa

温度精度0.5

采样频率1秒到18小时（可设定采集间隔采集、可按条件采集）

内存32M，64M，128M可选

记录数据组数179万组数据

通讯端口Lemo 6针RS 485

电池3.6V 锂电池

尺寸 25mm * 230mm长（自记式，含盖）

材质PVDF壳+316L不锈钢（钛合金可选）

重量200g