

# 示流器SLX-ZS示流信号器厂家 湖南-示流信号器SLX报价、价格

产品名称	示流器SLX-ZS示流信号器厂家 湖南-示流信号器SLX报价、价格
公司名称	蓝田县恒远水电设备有限公司
价格	600.00/个
规格参数	
公司地址	陕西省西安市灞桥区产河南路
联系电话	86-02983337934 13488189052

## 产品详情

示流器SLX-ZS示流信号器厂家 湖南-示流信号器SLX报价、价格

SLX型示流信号器主要有靶杆、摆动部分、[弹簧](#)调整机构、行程开关及指示部分组成。示流信号器装配时靶置于管路中间并于水流方向垂直，当水流经过靶时（流量大于信号器所整定的动作流量值），其流体速度的压差使摆杆克服一边弹簧预压缩力，相对旋转中心旋转倾斜，杆上端推动行程开关动作发出正常信号，直至靶杆被限动为止，此时指针指向开的位置。当管路中水流量逐渐减小，液流量压差也逐渐减小，摆杆在弹簧力的作用下返回并松离行程开关发出底流量信号，此时指针指向关的位置。

### 主要技术参数

- 1、介质压力0.2-1MPa,且经过过滤的无腐蚀性液体。
- 2、环境温度0.5-40 、相对湿度小于95%。
- 3、信号开关额定电压：DC220V、3A;AC220V、5A
- 4、安装于室内,周围无爆炸腐蚀金属和破坏的绝缘的气体或尘埃。
- 5、用户可在一定范围内调整流量动作值。
- 6、进出口管路长应有5-10倍管径直管段水平安装。

### 选型举例

品名：示流信号器

型号：SLX-25Z SLX-25ZS

注：“25”表示管道通径，“Z”表示单向，“ZS”表示双向

#### 使用与维护

- 1、使用信号器前检查安装是否正确,各紧固件是否松动,然后试动作数次,无卡阻抖动等现象即可投入使用。
- 2、信号器不应低于“适用流量”值管路上使用,以避免信号器抖动而影响寿命。
- 3、信号器在正常工作条件下,不需要日常维护,但每隔2-3年可检查一次,主要检查橡胶衬套有无泄漏,行程开关是否可靠等,如有损坏必须更换。
- 4、产品安装前应存放于温度5-40℃,且干燥,无腐蚀性气体的室内。