

非磁性不锈钢砝码-无磁不锈钢砝码

产品名称	非磁性不锈钢砝码-无磁不锈钢砝码
公司名称	上海亚津科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区七莘路1588号
联系电话	021-61727798 15026602279

产品详情

非磁性不锈钢砝码-无磁不锈钢砝码

标准参数

量程：1mg.2mg.5mg.1g.2g.5g.10g.20g.50g.100g.200g.500g.1Kg.2Kg.5Kg.10Kg.20Kg.25Kg.1000Kg

等级：E1.E2.F1.F2.M1

材质：不锈钢.铜.铸铁.铸铁镀锌

注明：E2级砝码出厂时需经过国家级质量机构检定方可使用！

技术参数

JF-1型无磁不锈钢的砝码密度：8.00g/ cm³，砝码磁化率：< 0.0006。E2级，F1级

无磁不锈钢标准砝码密度：7.94g/ cm³，砝码磁化率：< 0.01。E2级，F1级

无磁不锈钢标准砝码密度：7.85g/ cm³，砝码磁化率：< 0.05。F1级，F2级，M1级，M2级

主导产品为1Gr18Ni9Ti奥氏体不锈钢材料生产的标准砝码，其等级有F1级.F2级.M1级.M2级。其规格为

20kg-1mg的各种元柱型.片型.环型砝码；有套装.单支装；多种选择。

砝码使用提示

砝码使用前，先用专用清洁刷和擦拭布将砝码表面的灰尘等污渍清洁掉。

严禁用手直接触摸砝码。

使用砝码时，请戴上专用手套，用专用工具夹取砝码。

在天平检测或砝码比对前，砝码都需要恒温以达到实验室的大气状况，否则会对检测结果造成影响。

砝码使用后，必须贮存在原配包装盒内。

电话：021-61727798

手机：15026602279

联系人：林莉

客服QQ：540502109