

意大利拉题 PA66 Latilub 66-15T K/30 芳族聚酰胺纤维，PTFE润滑剂

产品名称	意大利拉题 PA66 Latilub 66-15T K/30 芳族聚酰胺纤维，PTFE润滑剂
公司名称	深圳市嘉誉鑫科技有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	拉题:PA66 意大利:拉题
公司地址	深圳市龙华区大浪街道高峰社区长燊大厦3层
联系电话	1326-5555881 13265555881

产品详情

Latilub 66-15T K/30

Polyamide 66

LATI S.p.A.

30% 芳族聚酰胺纤维

产品说明：

Self-lubricating product based on Polyamide 66 (PA 66).PTFE. Carbon fibre.

物性信息：

基本性能增强材料

添加剂

特性

物理性能额定值单位制测试方法

芳族聚酰胺纤维, 30% 填料按重量

PTFE润滑剂

自润滑

1.38

收缩率 1

垂流动方向 : 2.00 mm	0.65 到 0.95
流动方向 : 2.00 mm	0.25 到 0.45
机械性能额定值单位制测试方法	18500
拉伸应力 (断裂, 23 ° C)	180
拉伸应变 (断裂, 23 ° C)	1.5
摩擦系数	
与自身 - 动态	0.19
与自身 - 静态	0.25
磨损因数	1.50E-9
简支梁性能额定值单位制测试方法	8.0
简支梁无缺口冲击强度 (23 ° C)	40
悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)	95
热性能额定值单位制测试方法	

0.45 MPa, 未退火 260

1.8 MPa, 未退火 245

维卡软化温度 250

注射速度值单位制 90.0 到 100

干燥时间 3.0

加工（熔体）温度 275 到 300

模具温度 70.0 到 100

注射速度 中等

备注 at 60 Mpa of cavity pressure

30% 芳族聚酰胺纤维