

# 公路隔离带500克两布一膜复合土工膜

产品名称	公路隔离带500克两布一膜复合土工膜
公司名称	山东德旭达土工材料有限公司
价格	3.90/平方米
规格参数	品牌:德旭达 规格:1-6m 产地:山东德州
公司地址	山东德州经济开发区北辰路
联系电话	0534-8823019 13953440322

## 产品详情

复合土工膜是用土工织物与土工膜复合而成的不透水材料，它主要用于防渗，复合土工膜分为一布一膜和两布一膜、三布两膜、一般宽幅4-6m，重量为200-1500g/m<sup>2</sup>，抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高，能满足水利、市政、建筑、交通、地铁、隧道等土木工程需要。由于其选用高分子材料且生产工艺中添加了防老化剂，故可在非常规温度环境中使用柔韧性好，除具有土工布耐老化、强度高、柔韧性好、隔离性能等作用外，还具有封闭（防渗）功能。广泛用于水利、堤坝、隧洞，筑路、机场等许多领域，在工程中主要起防水防渗、防护、加固、堵漏、隔离等作用。

复合土工膜的膜材厚度标准和接缝处理方式，经实践证明，复合土工膜的中间防渗膜的厚度不应小于0.25mm，如果太薄的话，可能会产生气孔，而且很容易在施工之中受损而降低复合土工膜的防渗效果。在复合土工膜的施工之中要特别要注意做到铺设不宜过紧，不得打皱，拼接要牢固。施工部的焊接技术人员要严格按照技术规范施工，把好准备、铺设、拼接、检验和回填的五道质量关。

复合土工膜的接缝处理是一个比较关键的工序，它可以直接影响到防渗效果。在开始接缝处理时要注意不能有尘土、油脂和水分在接缝处，保证接缝部分清洁。