

# 东莞防雷工程，东莞防雷接地，东莞防雷检测，东莞避雷针，避雷针能保护多大的范围？

产品名称	东莞防雷工程，东莞防雷接地，东莞防雷检测，东莞避雷针，避雷针能保护多大的范围？
公司名称	东莞市华云防雷工程有限公司
价格	2.00/件
规格参数	型号:B380-40/4 额定电压:380 额定电流:60
公司地址	广东省东莞市东城街道莞樟路东城段3号之一2061室
联系电话	4001885098 13686040568

## 产品详情

东莞华云防雷针接闪设备防雷设备分为很多种类，东莞华云防雷公司为大家介绍一下防雷接闪器的分类。避雷针,就是引雷针，就是金属导体，把雷电接闪后泄放到大地的过程。

东莞设备接闪器,是指直接接受雷击的避雷针、以能承受雷电流的热破坏作用。避雷针,引雷针,避雷设备,避雷工程公司,避雷防雷检测,防雷安装,建筑物防雷,防雷设计施工安装,防雷工程公司

(1)避雷针一般用直径为20mm左右的镀锌圆钢或钢管制成，长2500mm左右，端部呈尖状，也可分叉设置，经引下线与接地装置连接。避雷针主要用于保护高耸孤立的建筑物或构筑物及其周围的设施，也常用来保护室外的变配电装置。

(2)避雷网用镀锌圆钢或扁钢沿屋顶边檐设置避雷线，再用同样钢管制成6×6m或6×10m或10×10m的方格。避雷网主要用于平顶或斜顶屋面且屋顶面积较大的建筑物。

(3)避雷带用镀锌圆钢或扁钢沿建筑物的四周设置。避雷带主要用于保护高层建筑的立侧面免遭雷击，它和屋顶的避雷针或避雷网一起组成完整的避雷系统。

(4)避雷线一般采用截面积不小于35mm<sup>2</sup>的镀锌钢绞线与架空线路同杆同塔架设，架设方法与垂度要求与架空线路相同，并且在首尾几中间各部位与接地装置相连。避雷线主要用

于保护与其同杆架设的架空线路及其周围的设施。接闪器小尺寸见表8-1。接闪器装设在烟囱上方时，由于烟气有腐蚀作用，应适当加大尺寸。