

# 欧标H型钢型号尺寸

产品名称	欧标H型钢型号尺寸
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	6680.00/吨
规格参数	品牌:上海勇诚 型号:HE140B 材质:S355JR
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

## 产品详情

欧标H型钢 德标H型钢 美标H型钢力学性能试样样坯切取位置及方向：

欧标H型钢板材试样：对钢板和宽度大于或等于400mm的扁钢，应在距一边约1/4板宽处切取；

欧标H型钢型材试样：应在距一边约1/3宽度处切取，圆钢应距外表面的1/3半径处切取小直径圆钢可直接加工成试样

欧标H型钢管材试样：对于外径小于30mm的钢管应取整个管段试样；当外径大于30mm时应剖管取纵向横向试样；对于大口丝管子其壁厚小于8mm时，应取条状试样，当壁厚大于8mm时，也可加工成圆形比例试样。

欧标H型钢尺寸表：

欧标h型钢 heb120 规格120\*120\*6.5\*11

欧标h型钢 heb140 规格140\*140\*7\*12

欧标h型钢 heb160 规格160\*160\*8\*13

欧标h型钢 heb180 规格180\*180\*8.5\*14

欧标h型钢 heb200 规格200\*200\*9\*15

欧标h型钢 heb220 规格220\*220\*9.5\*16

欧标h型钢 heb240 规格240\*240\*10\*17

欧标h型钢 heb260 规格260\*260\*10\*17.5

欧标h型钢 heb280 规格280\*280\*10.5\*18

欧标h型钢 heb300 规格300\*300\*11\*19

欧标h型钢 heb320 规格320\*300\*11.5\*20.5

欧标h型钢 heb340 规格340\*300\*12\*21.5

欧标h型钢 heb360 规格360\*300\*12.5\*22.5

钢铁型钢：

把脱硫站建在炼铁厂高炉和炼钢厂之间的铁水运输线上。利用铁水运输车和高炉铁水包脱硫可以节省配套大型天车、铁水罐、铁水罐车，并解决了铁水运输问题，具有项目投资少的特点。双工位工艺布置。采用横移车与喷升降装置相结合，通过工艺布置，使得一台喷横移车对应两个喷脱硫工位，既缩短了周期，减少了铁水温降，又节约了设备投资。采用铁水捞渣技术，并通过捞渣设备的旋转功能，实现了一台捞渣机对应两个捞渣工位的工艺操作

欧标H型钢拉伸、弯曲试样：钢板与宽扁钢试样主轴线与终轧制方向垂直，型钢试样主轴线与终轧制方向平行。

欧标H型钢冲击试样：纵向冲击试样主轴线与终轧制方向平行，横向冲击试样主轴线应与终轧制方向垂直。

欧标H型钢试样截取时，用火焰切割方法，则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。

欧标H型钢试样的校正或机械加工时，不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。

欧标H型钢化学性能试样试样的切取位置与力学性能取样位置相同。

拉伸试样长度、宽度和厚度

长度

a.圆形横截面试样=200 ~ 300mm+d/2b.矩形横截面试样=200 ~ 300mm+d——圆形横截面试样平行长度的直径或圆棒直径（mm）；

S<sub>0</sub>——原始横截面面积（mm<sup>2</sup>）

欧标H型钢宽度为厚度（直径）的1-8倍

欧标H型钢厚度为受检试件实际厚度

欧标H型钢30mm时应剖管取纵向横向试样；对于大口丝管子其壁厚小于8mm时，应取条状试样，当壁厚大于8mm时，也可加工成圆形比例试样。