

# 欧标H型钢规格大全

产品名称	欧标H型钢规格大全
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	6680.00/吨
规格参数	品牌:上海勇诚 型号:HE160B 材质:S355J2
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

## 产品详情

欧标H型钢 英标H型钢钢结构因其自身优点，在桥梁、工业厂房、高层建筑等现代建筑中得到广泛应用。在大量的工程建设过程中，钢结构工程也暴露出不少质量通病。本文主要针对辽宁近年来在钢结构主体验收及竣工验收中的常见问题及整改措施谈一些看法。

钢结构工程施工过程中的部分问题及解决方法

欧标H型钢尺寸表：

欧标h型钢 heb100 规格100\*100\*6\*10

欧标h型钢 heb120 规格120\*120\*6.5\*11

欧标h型钢 heb140 规格140\*140\*7\*12

欧标h型钢 heb160 规格160\*160\*8\*13

欧标h型钢 heb280 规格280\*280\*10.5\*18

欧标h型钢 heb300 规格300\*300\*11\*19

欧标h型钢 heb320 规格320\*300\*11.5\*20.5

欧标h型钢 heb340 规格340\*300\*12\*21.5

欧标h型钢 heb360 规格360\*300\*12.5\*22.5

欧标h型钢 heb400 规格400\*300\*13.5\*24

欧标h型钢 heb450 规格450\*300\*14\*26

欧标h型钢 heb500 规格500\*300\*15.5\*28

欧标h型钢 heb550 规格550\*300\*15\*29

欧标h型钢 heb600 规格600\*300\*15.5\*30

欧标h型钢 heb180 规格180\*180\*8.5\*14

欧标h型钢 heb200 规格200\*200\*9\*15

钢铁型钢：

虽然在强度方面TMCP钢与传统控制轧制钢处于同一水平，但TMCP钢具有好的韧性。低屈强比H型钢综合性能良好化学成分和生产条件。低屈强比SM520级SHH型钢的典型化学成分见表1，它与通用的430MPa级（抗拉强度）钢具有相同的含碳量和碳当量。其生产工艺是：在1250 以上的温度保温后，在高温下进行热轧（综合考虑压下率和轧制温度），再用型钢加速冷却装置（Super-OLACS）进行\*冷却。JF毫米定外型尺寸H型钢

欧标H型钢构件的生产制作问题

欧标H型钢门式钢架所用的板件很薄，薄可用到4毫米。多薄板的下料应剪切方式而避免用火焰切割。因为用火焰切割会使板边产生很大的波浪变形。目前H型钢的焊接大多数厂家均采用埋弧自动焊或半自动焊。如果控制不好宜发生焊接变形，使构件弯曲或扭曲。

欧标H型钢柱脚安装问题

欧标H型钢（1）预埋件（锚栓）问题现象：整体或布局偏移；标高有误；丝扣未采取保护措施。直接造成钢柱底板螺栓孔不对位，造成丝扣长度不够。

欧标H型钢措施：钢结构施工单位协同土建施工单位一起完成预埋件工作，混凝土浇捣之前。必须复核相关尺寸及固定牢固。

欧标H型钢锚栓不垂直现象：框架柱柱脚底板水平度差，锚栓不垂直，基础施工后预埋锚栓水平误差偏大。柱子安装后不在一条直线上，东倒西歪，使房屋外观很难看，给钢柱安装带来误差，结构受力受到影响，不符合施工验收规范要求