

欧标H型钢新标准

产品名称	欧标H型钢新标准
公司名称	上海勇诚新材料科技有限公司
价格	6800.00/吨
规格参数	品牌:上海勇诚 型号:HE200B 材质:S355JR
公司地址	上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼（注册地址）
联系电话	18616718059 15026577926

产品详情

欧标H型钢 德标H型钢 美标H型钢 英标H型钢 钢材通常分为板材、型材、金属制品以及管材四大类。土木工程中的建筑钢材通常采用普通的低合金钢、优质碳素结构钢以及普通碳素钢等，碳钢的塑性比较低，但是硬度强度比较高。在钢结构中，柱子截面一般多为箱形截面或者宽翼缘“工”字形，另外还有“十”字形截面等等；梁多数是焊接或者轧制的“H”型钢梁，如果要求特殊也可以符合截面，在安装前要对主要的焊接接头做焊接工艺的试验，定出焊接的格料和各项参数。梁与梁之间、梁与柱之间的连接，可以采取焊接连接或者高强螺栓连接，要注意高强螺栓的连接孔位的精度。制孔主要有两种，一种是精度较高的数控钻孔，另外一种则是精度相对较低的模板制孔。在技术条件允许时比较适合采用多轴数控钻孔。在运到工地以后要对螺栓参数进行检验，安装时不能用扳手强行拧入或者用榔头强行打入，拧入的步骤要经过初拧、复拧以及终拧

美标H型钢、英标H型钢、欧标H型钢、日标H型钢、Q355DH型钢、Q355C槽钢、英标槽钢、欧标槽钢等。

欧标H型钢尺寸表：

欧标h型钢 heb700 规格700*300*14*32

欧标h型钢 heb800 规格800*300*17.5*33

欧标h型钢 heb900 规格900*300*18.5*35

欧标h型钢 heb1000 规格1000*300*19*36

欧标H型钢 HEA600 IPBL600 规格590*300*13.0*25.0 米重178KG

欧标H型钢 HEA650 IPBL650 规格640*300*13.5*26.0 米重190KG

欧标H型钢 HEA700 IPBL700 规格690*300*14.5*27.0 米重204KG

欧标H型钢 HEA800 IPBL800 规格790*300*15.0*28.0 米重224KG

欧标H型钢 HEA900 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG

欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG

欧标H型钢 HEM600 规格620x305x21x40 米重285KG 材质S355J0/J2

欧标H型钢 HEM650 规格668x305x21x40 米重293KG 材质S355J0/J2

欧标H型钢 HEM700 规格716x304x21x40 米重301KG 材质S355J0/J2

欧标H型钢 HEM800 规格814x303x21x40 米重317KG 材质S355J0/J2

欧标H型钢 HEM900 规格910x302x21x40 米重333KG 材质S355J0/J2

欧标H型钢 HEM1000 规格1008x302x21x40 米重349KG 材质S355J0/J2