

夹胶玻璃订做 新余夹胶玻璃 江西汇投钢化玻璃厂家

产品名称	夹胶玻璃订做 新余夹胶玻璃 江西汇投钢化玻璃厂家
公司名称	南昌市汇投实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市南钢货场一路18号
联系电话	13870999377 13870999377

产品详情

如何分辨一般玻璃和钢化玻璃

- 1、一般钢化玻璃深加工厂家都有自己的钢化标志，大都钢化符号是自己厂的商标，看玻璃是否钢化简单的方法就是直接找有没有钢化标。
- 2、调查玻璃边缘。一般情况下，钢化玻璃没有小的切断，就算真的有，用手触摸也会感觉到比一般的玻璃“柔软”。一般玻璃有很多边上都会呈现必定的小切断，切断是锐利的。
- 3、看到太阳光线下的玻璃（不能在玻璃后边放置东西），钢化后，会有一层雾状的东西。一般的是通明的，夹胶玻璃订做，
- 4、用手指的关系敲击玻璃，新余夹胶玻璃，声响洪亮的是钢化的
- 5、摔碎。钢化玻璃后，碎片会破碎成均匀的小粒子，一般的玻璃破碎后是刀状的尖角。这是钢化玻璃和一般玻璃的首要区别方法，夹胶玻璃定做，但这无疑是不现实的。

钢化玻璃弯曲度和抗冲击性检验要点

在进行钢化玻璃弯曲度检测时，平面钢化玻璃的弯曲度，弓形时应控制在0.3%之内，双层夹胶玻璃，波形时应控制0.2%之内。在进行钢化玻璃抗冲击性检测时，应当取6块钢化玻璃进行试验，试样破坏数不超过1块为合格，多于或等于3块均为不合格。破坏数为2块时，再另取6块进行试验，试样必须全部不被破坏为合格。

(4)钢化玻璃外观质量检验要点。在进行钢化玻璃外观质量检测时，应当注重钢化玻璃裂纹和缺角的检查，钢化玻璃一旦出现裂纹和缺角即为不合格。在进行钢化玻璃爆边检测时，每片玻璃每米边长上允许有长度在10mm以内，自玻璃边部向玻璃板表面延伸深度在2mm以内，自板面向玻璃厚度延伸深度不超过厚度1/3的爆边个数，只允许存在1个缺陷数。在进行钢化玻璃划伤检测时，划伤宽度在0.1mm以内的轻微

划伤，每平方米面积内允许存在4条长度在100nm以内的划伤;划伤宽度超过0.1mm的划伤，每平方米面积内允许存在4条宽度在0.1~1nm之间且长度在100nm以内的划伤。

夹胶玻璃主要应用哪些领域

夹胶玻璃是在玻璃之间夹上坚韧的聚乙烯醇缩丁醛(PVB)中间膜，经高温高压加工制成。用透明膜制成的夹胶玻璃，外观及安装使用方法与普通玻璃基本一样，而且。虽然普通夹胶玻璃并不增加玻璃的机械强度，但因具备以下优点，使之成为了公认的、安全性的玻璃制品。它可广泛用于建筑物门窗、幕墙、采光天棚、天窗、吊顶、架空地面、大面积玻璃墙体、室内玻璃隔断、玻璃家具、商店橱窗、柜台、水族馆等几乎所有使用玻璃的场合。

夹胶玻璃具有安全性、保安性、防飓风与特性、性、降噪性、控制阳光特性、防紫外线特性、耐水压特性。

用于夹层的玻璃原片:浮法透明玻璃、彩色玻璃、各种镀膜玻璃、LOW-E玻璃、钢化玻璃、热增强玻璃、压花玻璃、彩釉玻璃、热弯玻璃>热弯玻璃等。

夹胶玻璃订做-新余夹胶玻璃-江西汇投钢化玻璃厂家由南昌市汇投实业有限公司提供。南昌市汇投实业有限公司是从事“江西钢化玻璃,江西夹胶玻璃,江西防火玻璃,南昌地弹门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姜经理。