

# 建设工法样板和工序样板设计 优良 开封工法样板和工序样板设计

产品名称	建设工法样板和工序样板设计 优良 开封工法样板和工序样板设计
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南优良建筑工程有限公司

工程特点本工程特点如下：（1）楼梯支设模板占用时间较长；（2）楼梯踏步模板加固难度大；（3）施工中，楼梯踏步模板材料、人工费用较高；（4）楼梯踏步混凝土成型不理想。02施工方案设计在保证质量的前提下，开封工法样板和工序样板设计，综合考虑施工现场情况及楼梯的结构形式、重量等工程特点，将楼梯化整为零，制作时将楼梯踏步挡板根据图纸尺寸制作成长方体盒子、内侧凹形栏板加工成型之后，吊运至施工部位，进行组装施工，实务工法样板和工序样板设计，制作成品踏步挡板并加固。

次数用完API KEY 超过次数限制

钢筋电渣压力焊

做法标准：

- 1、焊接工艺和焊接参数需在施工前提前制定；
- 2、钢筋轴线不能偏移、钢筋不能弯折、钢筋不得出现咬边、未焊合现象；

3、要求焊包均匀，无气孔、shao伤和焊包下淌现象。

质量标准：

- 1、检查焊接设备及焊剂合格证明和施工人员上岗证；
- 2、焊接施工前，建设工法样板和工序样板设计，制定施工方案，明确焊接工艺及参数；
- 3、四周焊包突出钢筋表面的高度。大于或等于4mm；
- 4、接头处的弯折角不得大于4度；
- 5、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，且不得大于2mm。 次数用完API KEY 超过次数限制

沉箱清理：清理、抹灰等基本同“厨房地面”做法。找平层：清理、抹灰等做法基本同“厨房地面”，周边凹凸边角抹灰应做圆角。冷底子油：所有防水基面范围，配套的冷底子油涂刷均匀、到位。防水层：周边凹凸边角均应做一布二油加强层；聚氨酯防水涂料分层涂刷2mm厚。蓄水试验：防水层干燥后，临时封堵穿板管口；沉箱内蓄满水24小时，检查有无渗漏；存在渗漏时，放水查找并拆修渗水点，之后修补该处防水层。 次数用完API KEY 超过次数限制

建设工法样板和工序样板设计-优良-开封工法样板和工序样板设计由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司位于商丘市睢县湖东路御府公园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前优良在建筑图纸、模型设计中享有良好的声誉。优良取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。优良全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事河南质量样板，建筑工法样板，建筑质量样板间的厂家，欢迎来电咨询。