

东莞黄江安防监控系统安装东莞樟木头门禁监控系统安装

产品名称	东莞黄江安防监控系统安装东莞樟木头门禁监控系统安装
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

产品详情

视频监控已经成为我们生活安全保障必不可少的一部分，从人身安全到财产安全都起着或大或小的作用，在如今科技发达的现状下安防产品也在不断发生变化，因此如何安装这些安防产品、监控安装高度多少比较适合，成了大家*关心的问题，下面是视频监控安装的方法的一些简单介绍以及监控安装高度多少比较适合的分析。

监控安装高度 监控安装注意事项在满足监视目标视场范围要求的条件下，其监控安装高度：室内离地不宜低于2.5m;室外离地不宜低于3.5m。监控摄像头及其配套装置，如镜头、防护罩、支架、雨刷等，安装应牢固，运转应灵活，应注意防破坏，并与周边环境相协调。在强电磁干扰环境下，监控摄像头安装应与地绝缘隔离。信号线和电源线应分别引入，外露部分用软管保护，并不影响云台的转动。电梯厢内的监控摄像头应安装在厢门上方的左或右侧，并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。

另外，通常来家，对于监控安装高度这个问题还有以下一些数据可供参考：摄像头里面的内置镜头一般有以下几种规格：3.6mm，4mm，6mm，8mm和12mm。焦距越小光圈越大。所以安装的高度与距离这要看具体场地、摄像头参数来讲了。总体来讲，如果场地允许的话，高度一般不低于三米，一般不高于8米。低了容易被某些人弄坏，高了不便于后期维护。