

1吨燃煤蒸汽手烧锅炉

产品名称	1吨燃煤蒸汽手烧锅炉
公司名称	河南远大锅炉有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	
公司地址	河南省周口市西华县昆山路工业区
联系电话	0394-2551764 13592535564

产品详情

是否提供加工定制	是	安装方式	快装锅炉
品牌	远大锅炉	型号	DZH1-1.0-A
燃烧方式	层燃炉	循环方式	自然循环锅炉
出口压力	低压	锅炉用途	工业锅炉
燃料耗量	1吨/小时	适用范围	工业锅炉
结构形式	卧式		

DZH系列手摇活动炉排新型水火管锅炉8大特点

1.出力足而且持续不变

因采用高效传热的螺纹烟管，并应用“哈工大之光所”传热、流阻技术进行设计，此型锅炉的实际出力一般均超出名牌出力10-15%;由于螺纹烟管几何尺寸与烟速选择合理，锅炉正常运行时螺纹烟管不积灰、不磨损，因而锅炉出力与热效率不随运行时间延长而有所下降;

2.突然停电无需专门保护

锅炉水容量大，当突然停电时，无需采用专门保护措施便可防止受热面与锅壳中介质可能汽化所导致的损坏事故;

3.锅炉净效率高

因主要对流受热面螺纹烟管设置于锅壳内，则不会向烟气侧漏入冷空气，另外，取消尾部受热面也使锅炉漏入冷空气量减少并减少散热损失，其次，因热水型采用混合循环又取消了省煤气，则锅炉本体的水阻力损失不超过0.05Mpa，使系统循环能耗大为下降，其下降值明显大于螺纹烟管烟气阻力损失的增加值，则锅炉净效率在各种炉型中最高;

4. 锅炉升温快

由于大量高效传热螺纹烟管置于锅壳介质中，而且约一半锅壳外表面受热等原因，致使锅炉升温时间明显快于其它炉型锅炉；

5. 锅炉原始排尘浓度低

由于炉膛容积大，设置了新型炉拱，而且炉膛后部设置灰尘分离转向室，确保锅炉原始排尘浓度低于国家烟尘排放标准；

6. 安装时间段、费用低

由于采取快装出厂，安装周期与安装费用比其它炉型约减少1/3；

7. 水质适应性强

因选用新的上升管结构形式，提高了上升水循环流速，强制锅筒底部水的扰动，避免沉积杂物和结垢，与其它炉型相比，水质适应性强。

8. 日常维修费用低，操作简单

因采用手摇活动炉排，故障率几乎为零，日常维修费用低。

DZH系列蒸汽锅炉技术参数表

锅炉型号	额定蒸发量 t/h	额定蒸汽压力 MPa	给水温度 度	额定蒸汽温度 度	炉排有效面积 m ²	排烟温度 度	设计效率 %	耗煤量 Kg	最大件运输重量 t	最大件运输 mm
DZH1-1.0-AII	1	1.0	20	184	1.35	195	76	118	8.6	4320 × 1940 ×