

{PA66 FR15美国杜邦 纯树脂 阻燃V-0}注塑级 PA66聚酰胺

产品名称	{PA66 FR15美国杜邦 纯树脂 阻燃V-0}注塑级 PA66聚酰胺
公司名称	东莞鸿建塑胶原料有限公司
价格	38.00/kg
规格参数	
公司地址	东莞市樟木塑胶原料市场中心城
联系电话	86-076989787516 15322900597

产品详情

PA66 FR15美国杜邦 纯树脂 阻燃V-0注塑级

重要参数：密度:1.16 g/cm³拉伸强度:85 MPa断裂伸长率:10 %弯曲模量:3450 MPa热变形温度:70

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	阻燃性		UL 94	DAM 50%RH	
				V-0 -	
	阻燃性		UL 94	DAM 50%RH	
				0.75 -	

	比重		ASTM D-792	DAM 50%RH 1.16 -
	模具收缩率		ASTM D-792	DAM 50%RH 0.09 -
机械性能	弯曲模量		ASTM D-790	DAM 50%RH 3450 1450
	IZOD冲击强度		ASTM D-256	DAM 50%RH 32 127
	拉伸强度		ASTM D-638	DAM 50%RH 85 60
	断裂伸长率		ASTM D-638	DAM 50%RH 10 70

电气性能	介电强度	1.6mm	ASTM D-149	DAM 50%RH 27.2 -
热性能	热变形温度	1.80MPa	ASTM D-648	DAM 50%RH 70 -

PA66 美国杜邦 101L PA66101L 中粘度，通用级

PA66 美国杜邦 101F PA66101F 中粘度，通用级

PA66 美国杜邦 FR7025V0F 阻燃级

PA66 美国杜邦 FR7026V0F 阻燃级

PA66 美国杜邦 ST801 PA66ST801 耐冲击

PA66 美国杜邦 103HSL PA66103HSL 热稳定级

PA66 美国杜邦 103FSL PA66103FSL 热稳定级

PA66 美国杜邦 FR50 PA66FR50 加GF25% 阻燃级

PA66 美国杜邦 FR15 PA66FR15 纯树脂，阻燃级

PA66 美国杜邦 FR10 PA66FR10 纯树脂，阻燃级

PA66 美国杜邦 FE5171 PA66FE5171 GF30% 食品级

PA66 美国杜邦 70G13L PA6670G13L 13%玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G33L PA6670G33L 43%玻纤增强

PA66 美国杜邦 70G43L PA6670G43L 33%玻纤增强

PA66 日本东丽 CM3004 PA66CM3004 防火级

PA66 日本东丽 CM3001G30 30%玻纤增强

PA66 日本东丽 CM3001G15 15%玻纤增强

