

# 盆式橡胶支座GPZ (KZ) 12.5SX型 毕节抗震型球形钢支座 产品细节

产品名称	盆式橡胶支座GPZ (KZ) 12.5SX型 毕节抗震型球形钢支座 产品细节
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

那么连廊抗震钢支座有哪些作用呢。KZ抗震球型钢支座产品特点KZ抗震球型钢支座是依据GB/T《球型支座技术条件》和GB《建筑抗震设计规范》研制而的一种新型支座。KZ抗震球型钢支座的特点1、抗震球型钢支座可万向转动、承载，能很好地上部结构各种荷载所产生的反力的转动、传递、要求，保证反力合力明确、集中、安全可靠。盆式支座的设计——位移量的计算为了行车的平顺，大型桥梁中的伸缩缝间距都很大，这就需要有较大位移量的支座。每个级别的活动支座都有大、小两种位移量。因此，在设计盆式橡胶支座时，需要计算活动支座的zui大纵桥向位移量。

单向活动支座沿活动方向还设有导向挡块。固定支座由上座板、密封圈、橡胶板、底盆、地脚螺栓和防尘罩等组成。减震型支座还应有消能和阻尼件。在竖向设计荷载作用下，支座压缩变形值不大于支座总高度的2%，盆环上口径向变形不大于盆环外径的0.5%。盆式橡胶支座替换前的施工预备有哪些。对钢筋笼吊装盆式橡胶支座预埋钢板固定结束后，即可进入下一道工序，吊装钢筋笼。钢筋笼在绑扎中要预留支座套筒的位置，然后将钢筋笼缓缓的放入模板内。1、搭设施工平台。2、查看现场情况，橡胶支座解除影响施工的所有约束结构。

支座外观和部件之间的配合公差应符合和设计图纸要求，尤其应注意聚板与中间钢板凹槽、密封圈与盆环及橡胶板与钢盆之间的配合公差，还应对不锈钢滑板和聚滑板的外观进行检查，并根据厂方装箱清单对配件如地脚螺栓、底柱、垫圈等进行验收。双向活动支座能在水平面内向任意方向。因此，弯桥的活动墩台上应选择这种支座。至于单向活动支座，可在直桥中使用。但应注意，只有当活动墩上只有一个支座，或者支座间横向温度伸缩量很小的情况下才宜采用。盆式支座的设计——承载力选择承载力是盆式橡胶支座的重要指标。它是用设置在钢盆中的橡胶板承压和转动，用聚板和不锈钢板之间的平面来适

应桥梁的weiyi要求。该支座是1959年由西德研制成功的，并于1962年在的过的Wiesbaden—Schierstein之间跨莱茵河的高速公路B42号桥上使用，至今良好。