

公路桥梁盆式橡胶支座GPZ（II）17.5DX型 咸阳球形支座 减少冲压

产品名称	公路桥梁盆式橡胶支座GPZ（II）17.5DX型 咸阳球形支座 减少冲压
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	200.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

若需要长边平行于顺桥向，必须通过转角验算。、圆形支座各向同性，安装时无需考虑方向性，只需将支座圆心同设计位置中心点重合即可。为防止离心力下使梁体横向，可设置横向挡块。、斜角支座在斜交桥上安装时，短边应平行于顺桥向，长边应平行于墩台中心线，顺桥向与墩台中心线的斜交夹角应与支座的锐角相符。网架支座选用应注意的问题(1)平板压力支座可用于小跨度网架。这种支座角位移受到约束，设计时支座底板可开设椭圆螺栓孔，杭州网架橡胶支座，当网架克服支座力后，可产生水平方向的位移，当需要增强滑移能力的时候，可在支座与过渡钢板之间增设橡胶支座或者聚板。

以GPZ系列为例，可按性能将盆式橡胶支座分为三个种类：双向活动支座、单向活动支座和固定支座。1、双向活动支座：具有竖向转动和纵向与横向滑移性能，代号为SX。2、单向活动支座：具有竖向转动的单一方向滑移性能，代号为DX。2、构造特点盆式橡胶支座由上支座板（包括顶板和不锈钢滑板），聚滑板，中间钢板，黄铜密封圈，橡胶板，底盆，地脚螺栓等组成。单向活动盆式橡胶支座沿活动方向有导向挡块，固定支座不设四氟滑板及不锈钢滑板。

2、支座下座板中心与墩台纵向错动量：墩台h