

二流体空气雾化喷嘴

产品名称	二流体空气雾化喷嘴
公司名称	东莞市屹琳科技实业有限公司
价格	150.00/个
规格参数	
公司地址	东莞寮步下岭贝工业园
联系电话	0769-88904379 13712876969

产品详情

二流体空气雾化喷嘴产品说明：屹琳科技公司生产空气雾化喷嘴又叫气(汽)水雾化喷嘴、双流体喷嘴、二流体喷嘴、喷雾喷嘴等,材质有黄铜、303不锈钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢、有机玻璃、铁氟龙等，喷雾颗粒精细。

屹琳科技公司生产扇形压力内混式空气雾化喷嘴特殊的内部结构设计能使液体和气体均匀混合，产生微细液滴尺寸的喷雾或粗液滴喷雾。通常，通过增加气体压力或降低液体压力可得到更加微细(30微米左右的)液滴喷雾，从而导致较高的气体流率与液体流率比。

屹琳科技公司生产扇形压力内混式空气雾化喷嘴具有多种流量大小可供用户选择，使用JN-S系列扇形压力内混式空气雾化喷嘴须具备有气体的压力,靠气体和液体的充分混合从而达到微细的雾化效果。为了方便用户的使用，供了压力式、虹吸式和重力式三种结构形式，对于不同的设备环境可选择使用不同的结构形式。压力式喷雾喷嘴结构要求液体具有泵的直接压力，推动液体与气体的混合，达到精细雾化喷嘴的效果；虹吸式喷雾喷嘴结构不要求液体具有压力，动虹吸的结构，液体一侧会自动吸水与气体混合，达到精细雾化喷嘴的效果；重力式雾化喷嘴结构不要求液体一侧直接具有泵的作用压力，而是将液体盛装在高处，液体从高处流下，产生重力加速度，也就具有了液体的动力，从而让液体和气体充分混合，达到精细雾化喷嘴的效果！在外观形态方面，种不同的外观形态，有墙壁安装、薄壁安装、厚壁安装、背部连接、同侧入口、异侧安装、迷你结构等等，不同的环境下可以选择不同的外观形态产的JN-S系列扇形压力内混式空气雾化喷嘴具有很强的适应性。

屹琳科技公司生产扇形压力内混式空气雾化喷嘴带有可调节的断流针阀，不需要任何工具，只需要用手轻轻拧紧或拧松，就可以同时调节喷雾角度和喷雾流量。

屹琳科技公司生产扇形压力内混式空气雾化喷嘴每一种喷雾装置均由空气帽和液体帽组成，提供扇形喷雾模式，并有着广泛的流量范围。喷嘴体的入口接头有多种尺寸，适合大多数常用的管道。以上喷嘴部件可以互换，这为得到不同的喷雾性能提供了灵活机动性。屹琳科技公司生产压力内混式空气雾化喷嘴产生的微细液滴喷雾，能对周围环境发挥极好的加湿作用。该系列喷嘴是要求有效湿度控制场所的理想选择。

联系方式：东莞屹琳科技实业有限公司 电话：0769-88904379 13712876969 网址：www.yilin688.com